

## [hot交流CBB60水泵电容器

产品名称	[hot交流CBB60水泵电容器
公司名称	铜陵市科峰电子有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	安徽省铜陵市狮子山经济开发区内纬一路北
联系电话	0562-5819741 13856227994

## 产品详情

温馨提醒：

产品属性等仅供参考，具体详情敬请旺旺咨询！

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的外形为圆柱形，abs或pbt塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。

适用范围：

广泛用于洗衣机和电冰箱高效压缩机等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机起动和运行。技术规范:执行标准：gb/t3667-2005技术特性：气候类别：40/70/21或40/85/21容量偏差：±5%绝缘电阻：3000s (m · μf) 损耗角正切：tg 0.002(50hz ~ 100hz)使用要求：海拔：2000m投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%最大允许电压：不超过1.1倍额定电压最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸(mm):

额定电压 ( vac )	标称电容量 ( $\mu f$ )	尺寸 ( mm )	
		d	h
200,250,370,	1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,	30,32,35,40,	47,57,65,73,80,
400,440,450.630	6.5,7,8,10,10.5,11,11.5,12,15,16, 20, 25,30,35,40,45,50,55,60,  12+6, 10+5.5, 13+6,	41,43,45,46, 50	84,85,98,105,110

本产品的品牌是科峰，型号是CBB60，介质材料是有机薄膜，应用范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 $\pm 5$ （%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是50（m $\Omega$ ），标称容量是8（ $\mu F$ ），损耗是0.0005，额定电压是450（V），绝缘电阻是3000（m $\Omega$ ）