

D65国际标准光源对色灯箱-国际通用标准-纺织行业常用光源

产品名称	D65国际标准光源对色灯箱-国际通用标准-纺织行业常用光源
公司名称	上海专色贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光源灯箱 型号:D65
公司地址	上海市浦东新区巨峰路1589弄236号
联系电话	021-50318092 15800722033

产品详情

产品简介:

标准光源对色灯箱广泛应用于纺织品、印染、印刷、塑胶、颜料、油漆、油墨、摄影等颜色领域，用于准确校对货品的颜色偏差。不论准备色彩介绍，还是设计或选择产品颜色，标准多光源灯箱都能为您提供一个公正及客观的对色环境。多光源开关优点，使您更容易便可检测样本间有没有同色异谱现象。这现象指样本颜色相配于某一光源下，但转到另一光源时，却出现不相配情况。加入紫外线光波部分，使对色灯箱为您提供最接近天然的日光效果。紫外线光波部分，可独立或建与其他光源下一拼使用，更有效地检测在产品，染料及涂料上的荧光增白剂。

产品名称:	标准光源对色灯箱(六光源)
型号:	p60(6) 六光源
重量:	35kg
体积(宽x深x高):	710x530x570 mm
应用范围:	纺织、汽车、陶瓷、化妆品、染色、食品、鞋类、墨水、织物、包装及印刷等多个行业。
标准:	astm, bs, cie, iso, din, ansi
光源配置:	d65, tl84, cwf, f/a, uv, tl83
电源:	220v or 110v
可选购配件:	光源扩散板, 45度标准看台及备用灯管盒。

特点:比进口灯箱价钱便宜。专业设计,用途广泛。数字式定时器分开纪录每个光源名称和使用时间。采用微型计算机控制切换方式同时启动散热风扇。独特散热功能,延长灯管和电子镇流器的使用寿命。光源数目:

技术参数							
型号	d65	tl84	cwf	f	uv	tl83	电压
p60(6)六光源(220v)	2支	2支	2支	4个	1支	2支	220v/50hz
p60(6)六光源(115v)	2支	2支	2支	4个	1支	2支	115v/60hz

优点:

全部配件原装进口,在大陆和香港都设有完善的组装基地。标准中灰色吸光内框符合国际通用对色环境。分开记录每种光源名称及使用时间。采用微型计算机控制切换方式同时启动散热风扇。独特散热功能,延长灯管和电子镇流器的使用寿命。在同行中唯一一间承诺保修十五个月、终生上门维修。每台灯箱都设有机身编号方便跟进服务。遵从目测颜色的国际标准。通过国家计量cm检测,并附出厂参数检测报告。执行国际标准: iso cie astm光源说明:d65 国际标准人工日光(artificial daylight)色温: 6500k 功率: 18w (平均北方日自然日光(或北窗光),代替自然光对色,适合普通要求,大部分客户均指定用d65对色tl84 欧洲、日本、中国商店光源色温: 4000k 功率: 18w (tl84 三基色荧光光源: 欧洲商店灯光, 欧洲及日本客户通常会指定用tl84对色) cwf 美国冷白商店光源(cool white fluorescent)色温: 4150k 功率: 20w(美国商店或办公光源(或称冷白光),美国客户常用 家庭酒店用灯、比色参考光源色温: 2700k 功率: 40w(亦称a光源,为钨丝灯。家居、橱窗灯光,主要是与其他光源配合使用来鉴别产品是否存在同色异谱现象uv 紫外灯光源(ultra-violet)波长: 365nm 功率: 20w(荧光或紫外光,用于检测使用荧光及增白染料的物品; 控制物品白度(如比较特白织物之效果) u30 美国暖白商店光源(warm white fluorescent)色温: 3000k 功率: 18w 美国商业荧光,稀土商业荧光灯,用于商场照明

原装实物拍摄

<

本产品的加工定制是否,品牌是光源灯箱,型号是D65