

# 制造 优质蠕动泵 塑料恒流蠕动泵 定量蠕动泵

产品名称	制造 优质蠕动泵 塑料恒流蠕动泵 定量蠕动泵
公司名称	崇州市崇阳众诚塑料配件经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZCKY-08 原理:蠕动泵
公司地址	四川崇州市凤栖路凤栖苑2-1-2
联系电话	086-02882382080 18982174168

## 产品详情

小型蠕动泵：一种可控制流速的液体输送装置。常见的是通过重复压缩弹性管使管中内容物朝一定方向运动，其流速由管的直径和压缩速度决定。用于液相层析和灌注等系统。蠕动泵的优越性：  
1、无污染：流体只接触泵管，不接触泵体；  
2、精度高：重复精度，稳定性精度高；  
3、低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具；  
4、密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流；  
5、维护简单：无阀门和密封件；  
6、具有双向同等流量输送能力；无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害；能产生达98%的真空度；没有阀、机械密封和填料密封装置，也就没有这些产生泄露和维护的因素；能轻松的输送固、液或气液混合相流体，允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%；可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等；仅软管为需要替换的部件，更换操作极为简单；除软管外，所输送产品不与任何部件接触。 蠕动泵的应用领域：化工行业；采矿、冶金行业；造纸行业；油漆涂料行业；食品行业；陶瓷行业；石油行业；水处理行业；制药行业等。

说明：此类小泵为zcjd系列，一律配置直流12v或24v电机（直流电源需要单独购买或用户自己配置）根据配置泵管和电机的不同，流量不同，现货规格为：46ml/min,57ml/min,40ml/min,32ml/min等。其他流量要求请咨询。

小泵的优点：配置了齿轮减速电机，工作是不打滑，流量恒定。寿命长。欢迎咨询。

本产品的品牌是众诚，型号是ZCKY-08，原理是蠕动泵，材质是塑料，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是耐磨，叶轮数目是3滚，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是2-130ML (l/h)，最大出口压力是0.15 (Mpa)，轴功率是2 (w)，重量是70g