

奥立牌LG多级建筑给水泵 专业LG多级建筑给水泵

产品名称	奥立牌LG多级建筑给水泵 专业LG多级建筑给水泵
公司名称	永嘉县奥立水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:40LG6-15*2 材质:铸铁
公司地址	浙江 永嘉县 和二工业区
联系电话	057767996296 18958810566

产品详情

lg为高层建筑给水泵；lg-b为便拆式高层建筑给水多级离心泵 型号均相同欢迎来电咨询：

lg(lg-b)高层建筑给水多级离心泵
详细介绍:
<p>一、产品概述</p> <p>lg-b型立式多级离心泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀的水力模型，经过本厂技术人员的精心设计，因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。lg-b型泵由电机和泵联结而成，泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结，确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为y型三相异步电机，方便用户更换，整体为刚性连接，使用时无需校正。轴封采用机械密封，泵为便拆式结构方便更换机械密封。泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向转动。</p>
<p>二、产品特点</p> <p>1、结构新颖，运行可靠：取消了平衡鼓（盘），其轴向力采用水力平衡，彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题，保证了运行更加可靠。2、更少的运行、维修费用：采用可靠的机械密封，故障率低，具有更少的运行维修费用。3、成本低：采用高转速电机，使该系列泵具有重量轻，体积小，成本低等特点。4、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。</p>
<p>三、工作条件</p> <p>流量范围：2.4～90m³/h扬程范围：15～180m介质温度：-15～+105 环境温度：+40 系统最高工作压力：2.5mpa</p>

四、产品用途

lg-b型立式多级离心泵特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵；也适用于化工流程冷却塔的自动补水；系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	转速(r/min)	功率(kw)		效率(%)	必需汽蚀余量(m)	叶轮外径(mm)
				轴功率	电机功率			
25lg3-10×2	3.0	30	2900	0.39	0.75	42	2	98
25lg3-10×3	3.0	30	2900	0.58	1.1	42	2	98
25lg3-10×4	3.0	40	2900	0.78	1.5	42	2	98
25lg3-10×5	3.0	50	2900	0.97	1.5	42	2	98
25lg3-10×6	3.0	60	2900	1.17	2.2	42	2	98
25lg3-10×7	3.0	70	2900	1.36	2.2	42	2	98
25lg3-10×8	3.0	80	2900	1.56	2.2	42	2	98
25lg3-10×9	3.0	90	2900	1.75	2.2	42	2	98
25lg3-10×10	3.0	100	2900	1.95	3	42	2	98
25lg3-10×11	3.0	110	2900	2.14	3	42	2	98
25lg3-10×12	3.0	120	2900	2.33	4	42	2	98
25lg3-10×13	3.0	130	2900	2.53	4	42	2	98
25lg3-10×14	3.0	140	2900	2.72	4	42	2	98
25lg3-10×15	3.0	150	2900	2.92	4	42	2	98
32lg6.5-15×2	6.5	30	2900	1.00	1.5	53	2.4	116
32lg6.5-15×3	6.5	45	2900	1.50	2.2	53	2.4	116
32lg6.5-15×4	6.5	60	2900	2.00	3	53	2.4	116
32lg6.5-15×5	6.5	75	2900	2.50	4	53	2.4	116
32lg6.5-15×6	6.5	90	2900	3.00	4	53	2.4	116
32lg6.5-15×7	6.5	105	2900	3.50	5.5	53	2.4	116
32lg6.5-15×8	6.5	120	2900	4.00	5.5	53	2.4	116
40lg12-15×2	12	30	2900	1.63	2.2	60	2.9	120
40lg12-15×3	12	45	2900	2.45	3	60	2.9	120
40lg12-15×4	12	60	2900	3.27	4	60	2.9	120
40lg12-15×5	12	75	2900	4.08	5.5	60	2.9	120
40lg12-15×6	12	90	2900	4.90	5.5	60	2.9	120
40lg12-15×7	12	105	2900	5.72	7.5	60	2.9	120
40lg12-15×8	12	120	2900	6.54	7.5	60	2.9	120
50lg24-20×2	24	40	2950	3.79	5.5	69	3.15	134
50lg24-20×3	24	60	2950	5.68	7.5	69	3.15	134
50lg24-20×4	24	80	2950	7.58	11	69	3.15	134
50lg24-20×5	24	100	2950	9.47	11	69	3.15	134
50lg24-20×6	24	120	2950	11.37	15	69	3.15	134
65lg36-20×2	36	40	2950	5.41	7.5	72.5	3.4	136
65lg36-20×3	36	60	2950	8.11	11	72.5	3.4	136
65lg36-20×4	36	80	2950	10.82	15	72.5	3.4	136
65lg36-20×5	36	100	2950	13.52	18.5	72.5	3.4	136
65lg36-20×6	36	120	2950	16.23	22	72.5	3.4	136
80lg50-20×2	50	40	2950	7.26	11	75	3.8	135
80lg50-20×3	50	60	2950	10.89	15	75	3.8	135
80lg50-20×4	50	80	2950	14.52	18.5	75	3.8	135
80lg50-20×5	50	100	2950	18.16	22	75	3.8	135
80lg50-20×6	50	120	2950	21.78	30	75	3.8	135

本产品的品牌是奥立，型号是40LG6-15*2，材质是铸铁，用途是增压泵，原理是离心泵，驱动方式是电动，性能是自动，泵轴位置是边立式，电机是1.5KW，适用范围是高层建筑供水，厂矿、企业给水排水以及锅炉循环用水，流量是6，规格是40LG6-15*2，是否提供加工定制是是