

## 3-2RP食品级凸轮转子泵

产品名称	3-2RP食品级凸轮转子泵
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:3-2RP 材质:不锈钢
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

### 产品详情

3-2rp食品卫生泵是一种凸轮转子泵，其工作原理与罗茨泵是相同的。凡与介质（物料）接触部位，均采用优质不锈钢制造（材质

sus304、aisi316、316l）完全符合卫生标准。使用寿命长，两轮之间保持一定间隙，相互之间不摩擦，无磨损。转子和转子之间绝无接

触，长期使用亦无磨损，运转平稳，噪音低，效益高。

#### 结构特点

凸轮转子泵、凸轮泵、万用输送泵、热溶胶体泵、颗粒胶体泵、渣料泵、蛋白渣泵、高浓浆泵等。产品的专业制造技术和制造精度基本

接近德国同类产品。该凸轮转子泵采用两个同步运动的转子，转子由一对外置式同步齿轮箱进行传动，转子在传动轴的带动下进行同步

反方向旋转，从而构成了较高的真空度和排放压力，特别适合医药级介质和腐蚀性高粘度介质的输送。凸轮转子泵广泛应用于石油化工

、精细化工、日用化工、制药、食品、环保、造纸、涂料、冶金等行业，在替代进口泵的应用过程中得到了用户的一致好评。

1.蝴蝶型转子泵：由于采用了蝶形转子,所以其除了具有一般转子泵的特点以外,它在输送高粘度及内含较大颗粒的物料时，具有一定的

优势，对特别粘稠的物料能够有效输送。2.单蝶曲线型转子泵（颗粒转子泵）:该系列泵是为解决输送内含大颗粒物料而专门设计制造的,其独特的形状和曲线形式使其能够在输

送内含大颗粒物料时具有其他泵中不可比拟的优越性,在输送物料过程中它能够有效地避免颗粒破损，是输送含颗粒物料泵的首选。

## 产品特点

该凸轮转子泵转子与转子之间保持一定间隙、无摩擦系数，使用寿命长。装拆简单，维护、清洗方便，易损件少。高效节能，输送平稳，故障率低，密封可靠，噪音低。

能确保连续性运转的可靠性和无泄漏时间。

采用特种材料后，该螺杆泵可输送污泥、污水等含有固体颗粒的介质。

可输送介质粘度为 500000cp,以及含固量为70%的浆料。可输送汽、液、固三相流混合物料。

配置变频器后，可以随意调节流量，并可作一般计量泵使用。

可根据用户需要，在泵外壳增加保温装置。适用温度 - 50 ~ 350 。

更多产品内容欢迎浏览公司网站：<http://www.bthhbf.com>

本产品的品牌是海鸿，型号是3-2RP，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐磨，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是杂质泵，流量是2（m<sup>3</sup>/h），扬程是50（m），转速是500（rpm），轴功率是2.2（kW），吸入口径是60（mm），排出口径是60（mm），规格是3-2RP-12