

ZYD-150绝缘油双极真空滤油机 立式变压器油真空滤油机

产品名称	ZYD-150绝缘油双极真空滤油机 立式变压器油真空滤油机
公司名称	重庆鼎能滤油机制造有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	原理:真空 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市高新技术产业开发区218号
联系电话	86-02368088878 13983685158

产品详情

主机质保三年

上门安装 售后服务及时

全国免费送货 17%增值税发票

温馨提示：

产品属性、价格、图片仅供参考，详情请来电或旺旺咨询!

产品名称：zyd系列双级高效真空滤油机 产品概述：适用于110 / 220 / 500kv以上输变电设备用绝缘油的净化，去除其水份、气体和机械杂质，从而提高绝缘油的耐压强度和油品质量，保证高压电气设备的安全运行。经处理后的油液达到国标使用标准，是电力行业首选的油过滤设备。产品用途：适用于大型送变电设备的施工安装、维护及现场检修。用于电容器、互感器、超高压变压器等油品的深度净化处理 用于空调压缩机冷冻油等油品要求微水含量及低的油品的深度脱水处理。 具备变压器加油补油功能 用于变压器进行循环干燥处理 可实现变压器抽真空，同时真空注油 由于采用双级高真空设计，在高海拔地区使用本系列机型更显优势 产品优势：除水脱气效率高：采

	设备重量	kg	300	350	420	500	600	800	
	外形尺寸	长	mm	1200	1250	1300	1400	1600	1650
		宽		1000	1050	1100	1100	1200	1150
		高		1250	1450	1500	1700	2100	2050
油处理指标	油击穿电压	kv	60-65						
	油中含水量	ppm	5-10						
	油中含气量	%	0.25						
	过滤精度	μm	3						

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是变压器油，滤料类型是纤维，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是鼎能，型号是zyd-150，额定流量是1800（m³/h），工作压力是0.35（mpa），工作噪声是70（db），进出口管径是44（mm），破乳化值是15（min），清洁度是7（nas），外形尺寸是1850*1250*2150（mm），有效过滤面积是2000（cm²），整机功率是30（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,制药,电镀，规格是1850*1250*2150