## ZYD-150绝缘油双极真空滤油机 立式变压器油真空滤油机

产品名称	ZYD-150绝缘油双极真空滤油机 立式变压器油真空滤油机
公司名称	重庆鼎能滤油机制造有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	原理:真空 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市高新技术产业开发区218号
联系电话	86-02368088878 13983685158

## 产品详情

.....

主机质保三年

上门安装 售后服务及时

全国免费送货 17%增值税发票

温馨提示:

产品属性、价格、图片仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!

产品名称:zyd系列双级高效真空滤油机产品概述:适用于110/220/

500kv以上输变电设备用绝缘油的净化, 去除其水份、气体和机械杂质,从而提高绝缘油的耐压强度和油品质量,保证高压电气设备的安全运行。经处理后的油液达到国标使用标准,是电力行业首选的油过滤设备。产品用途: 适用于大型送变电设备的施工安装、维护及现场检修。

用于电容器、互感器、超高压变压器等油品的深度净化处理

用于空调压缩机冷冻油等油品要求微水含量及低的油品的深度脱水处理。 具备变压器加油补油功能

用于变压器进行循环干燥处理 可实现变压器抽真空,同时真空注油

由于采用双级高真空设计,在高海拔地区使用本系列机型更显优势产品优势: 除水脱气效率高:采

用鼎能最新专利技术的三维立体蒸发脱气、脱水系统,内置二次蒸发隔层,加上特殊真空填料,增大油膜接触面积,迅速分离油中的水分和气体,效率是同类产品的2倍。 除杂能力强:高 值精密滤材,多级过滤逐级加密,除去油中的细微颗。滤芯体积大,纳污容量大。使用寿命长,并配置滤芯污染度自动检测功能。 油处理时间短:双级高真空大抽速,能快速、高效的去除油中的水汽,使油的干燥程度、击穿电压值,一次性过滤效果都大大提高,缩短油处理工期,从而提高油的使用性能。 加热均匀:系统采用低密度间接式循环炭纤维加热技术,杜绝油质裂解而产生乙炔气体。低能耗、加热均匀、油温稳定。 自动化控制:本机采用自动恒温控制、自动液位控制、自动消泡控制、自动压力保护等以及精良的配置,保证设备在运行中不会喷油,安全稳定运行。 联锁保护:过载保护、超压报警停机保护、过载保护、缺油保护,喷油保护、相序保护等保证了整机长时间可靠运行。

人性化指示:自动化设计,且有油温、压力、真空度、滤芯污染度、运行状态等指示。标示简洁清 现代化设计:本机净油工艺设计先进,可在线处理也可离线处理,自动化程度高,可实现无人值守运行。 设备结构紧凑,移动灵活方便。

综合性能好:本机具有低噪音,操作简便,维护间隔长,低能耗,运行成本小,滤油效率高等优点。 可选配装置: a

可选配plc(智能可编程逻辑控制系统):触摸屏式人机对话操作界面,并设动态显示。(选配)b进口部件。(选配进口品牌真空泵组、电机油泵组、过滤元件、电气部件、仪表)c流量计(选配)d配置变频系统可实现滤油或注油时的流量选择(选配)e在线微水仪(选配)f真空计(选配)可选外形结构:底座结构:1、移动滚轮式;2、固定安装式;3、移动拖车式机架结构:

- a、敞开式; b、顶棚遮檐式; c、全封闭防雨屋; d、帆布棚遮避式 材质选择: 1、高碳钢;
- 2、油路不锈钢; 3、全不锈钢颜色选择:牛奶白;天空蓝;草地绿;工业灰;警示黄。

	_							
项目	参数名称	型号/单 位	zyd-10	zyd-20	zyd-30	zyd-50	zyd-80	zyd-100
技指标	公称流量	I/min	10	20	30	50	80	100
	极限真空度	pa	20					
	工作真空度	pa	400					
	工作油温		50-65					
	电源	V	50hz380v三相四线					
	工作压力	mpa	0.35					
	总电功率	kw	3.6+0.75	9+1.5	12+1.5	30+3	2.*24+3.3	2*30+4
	进出口油管径	mm	25/16	32/25	32/25	38/32	38/32	44/38

	设备重量		kg	300	350	420	500	600	800	
	外形尺寸	长	mm	1200	1250	1300	1400	1600	1650	
		宽		1000	1050	1100	1100	1200	1150	
		高		1250	1450	1500	1700	2100	2050	
油处理指标	油击穿电压 kv		60-65							
	油中含水量 ppm			5-10						
	油中含气量 %		0.25							
	过滤精度		μm	3						

设备外形尺寸和设备重量仅供参考,随着产品的不断发展以实物为准。

本产品的原理是真空过滤,样式是立式,适用对象是变压器油,滤料类型是纤维,性能是精密过滤,高效过滤,品牌是鼎能,型号是zyd-150,额定流量是1800(m3/h),工作压力是0.35(mpa),工作噪声是70(db),进出口管径是44(mm),破乳化值是15(min),清洁度是7(nas),外形尺寸是1850\*1250\*2150(mm),有效过滤面积是2000(cm²),整机功率是30(kw),产品类型是全新,适用范围是化工,石油,汽车,轻工,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,制药,电镀,规格是1850\*1250\*2150