

供FH30S滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车

产品名称	供FH30S滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车
公司名称	固安县丰华过滤器材有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-03166129253

产品详情

公司名称：固安县丰华过滤器材有限公司

销售一部

销售二部

电话：0316-6129253 6129959 6129388 电话：0316-7297759 7297739

传真：0316-6129393 6129919

传真：0316-7297765

联系人：王会森13700361345固安丰华过滤器材有限公司 0316-6129253

fh30s滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车fh30s滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车fh30s滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车fh30s滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车fh30s滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车fh30s滤油小车、滤油车、聚结滤油车、移动式滤油车

普通滤油车

由初滤器、油泵和过滤装置组成。初滤器为一筒状金属网，阻止不纯净油中较大的固体颗粒进入油泵。油泵通常为齿轮泵，输送不纯净油进入过滤装置。过滤装置为一小型手工压紧的板框压滤车，用专用滤纸作过滤介质。不纯净油在油泵压力作用下进入板框压滤车，透过滤纸成为滤清油。油中的固体杂质被截留在滤纸表面，少量的水分被滤纸的毛细孔吸收。过滤压力通常不大于0.3兆帕。当滤纸表面沉积杂质太多，过滤压力升高到0.35兆帕时，或当滤纸吸收的水分接近饱和，滤清油中残留的水分不再降低时，应停机更换滤纸。油的粘度较高时，可预热以降低粘度后再行过滤。这种滤油机只能除去固体杂质和少量水分，适用于一般电器用油和润滑油的提纯。当油中含水分和杂质过多时，须经预处理后再送入滤油机。普通滤油车的处理量为25~200升/分。过滤装置的方形滤框有200毫米、250毫米、320毫米、450毫米、630毫米等。滤板和滤框用铸铁或聚丙烯制成。

真空滤油车

包初滤器、真空蒸发罐、油泵、过滤装置、冷凝器（即凝汽器）和真空泵等部分（见图）。不纯净油在大气压力作用下，经初滤器进入真空蒸发罐。油被加热至 100 以上后喷入真空室，成为细小的油滴。油中的水分快速蒸发为水蒸汽，进入冷凝器冷凝后排出。未冷凝的水蒸汽则由真空泵排至大气中。汇集在真空蒸发罐底部、已经蒸发脱水的油被油泵送入过滤装置，滤去油中的固体杂质，进一步吸收掉微量水分。真空滤油机能显著地提高排除油中水分的效果，适用于高压电器用油的提纯。

产品分类

一、滤油车可以分为二级过滤和三级过滤滤油车，及可以根据客户的需要，在原有二级过滤的基础上再加一级过滤系统，从而实现高精度的过滤效果。

二、新出现的分子净油机还采用了静电分离和树脂吸附技术，可除去变质的油分子，使绝缘油高度净化，提高绝缘性能。

特点

双级真空大抽速及先进的脱水、脱气系统，采用大面积立体闪蒸技术，能快速、高效的除去油中的水分、杂质、烃类等有害成分，提高绝缘油的闪点和耐压强度。

能够满足安装或检修现场对变压器本体抽真空和真空注油。

精密的过滤系统,优质滤芯、多级过滤逐级加密，能有效去除油中机械杂质。

先进的自动恒温控制系统、自动液位控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统以及精良的配置，保证设备高性能运行。

在线滤油，可无人运行，运行状态由指示灯显示。

本机人性化设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗节省运行成本。

整机设有连锁安全保护，排油系统、真空系统与加热系统连锁，避免误操作带来的不利影响。

技术参数指标名称	单位	jl-32	jl-50	jl-80	jl-150	jl-200
index 流量	unit mh	1.9	3	6	9	12
flow rate 扬程	m	5	8	8	10	15
lift 清洁度	nas	7	6	6	6	6
cleanness 功率	kw	0.75	0.75	2.2	3	4
power 电源		380v 50hz,3ph				
power supply 重量	kg	(或根据用户需要as per user ' s option)				
		95	105	120	f130	140

weight

本产品的原理是加压过滤，样式是立式，适用对象是润滑油，滤料类型是纤维，性能是精密过滤，品牌是丰华，型号是30s，额定流量是1.8 (m³/h)，工作压力是0.6 (Mpa)，工作噪声是50 (dB)，进出口管径是25 (mm)，破乳化值是120 (min)，清洁度是8 (NAS)，外形尺寸是500*500*700 (mm)，有效过滤面积是3.6 (cm²)，整机功率是0.5 (kw)，产品类型是全新