

# 陶瓷膜过滤机 固液分离

产品名称	陶瓷膜过滤机 固液分离
公司名称	萍乡市湘东区百兴化工填料销售部
价格	面议
规格参数	原理: 用途:固液分离 适用对象:水
公司地址	萍乡市下埠镇工业园
联系电话	86 0799 3413339 13479858544

## 产品详情

陶瓷膜过滤机的核心部件是微孔陶瓷过滤管。它由许多大小均匀分布，相互连通的桥拱状开口微孔构成。当液体或者气体从这些微孔中流过时，流体中的悬浮杂质、颗粒、大分子有机物等被截留或吸附在微孔道内，从而达到了净化和过滤均匀化的效果。微孔陶瓷强度高、耐高温、耐腐蚀、无污染，使用寿命长且再生简单，特别适用于各种气体、液体过滤和固液分离等。陶瓷膜过滤机的工作压力设计小于1.0mpa.

微孔陶瓷过滤管的技术指标如下：

项目	指标	项目	指标
容重 g/cm <sup>3</sup>	1.4-1.6	透水率 t/m <sup>2</sup> .h	1.0-2.5
孔径 μ m	10-500	透气率 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h	1.8-5.0
气孔率 %	30-50	耐酸度 %	98
抗折强度 mpa	3.5-5.0	耐碱度 %	82
抗压强度 mpa	12-15	耐温度 ° c	800

本产品的原理是加压过滤，用途是固液分离，适用对象是水，样式是立式，适用范围是化工,石油,制药,轻工,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是过滤管，适用对象性质是腐蚀性，过滤精度是约30（um），工作压力是小于1（MPa），工作温度是800（ ），有效过滤面积是20~100，外形尺寸是1.4~2.8（m），设备重量是2000~3500（Kg），产品类型是全新，规格是多种，效果是良好