

机房地板、防静电钢制地板、抗静电地板

产品名称	机房地板、防静电钢制地板、抗静电地板
公司名称	杭州华鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华鑫 材质:钢
公司地址	杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦1113室
联系电话	13968066201

产品详情

1 全钢组成，机械强度高，承载能力强，防火性能好；2 表面静电喷塑，柔光，耐磨，防腐；3 粘巾的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能优良，抗污染，便于清洗，装饰性强。4 尺寸精度高，互换性好，组装灵活，维修方便。5.使用范围：防静电地板订要应用于大型计算机房，通信中心机，各种电饭控制机房，邮电枢纽及指挥中心。6.防静电全钢活动地板采用优质冷轧钢铁，经拉伸后点焊成形，外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡水泥，上表面粘贴高耐磨防火高层板（hpl）或pvc板，四周镶嵌导电边条。

全钢防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板（上海宝钢），经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充425#标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（hpl）或（pvc）板（无贴面为裸板），四周镶嵌导电边条。也可在表面粘贴防静电瓷砖加工成防静电陶瓷-金属复合活动地板。

1.全钢结构，接写强度高、承载能力强、耐冲击性能好；
2.所有原材料均有优质抗静电性能，使地板系统性能稳定可靠；
3.表面粘贴材料抗静电、耐磨、防水、防火、防尘、防腐；
4.尺寸精度高、互换性好、组装灵活、方便、使用寿命长。大、中型的计算机机房、以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。全钢防静电地板可以搭配与之配套的全钢防静电地板通风板以及地插使用。通风板结构组成与防静电全钢通路活动地板类似，但内腔是空的，无发泡填料。地板上下钢板和上表面贴面均冲制有通风板。通风活动地板与全钢活动地板配套使用，用于地板下部有通风要求的场所，地板通风率为17%-36%。地插有电源插座和网络插座两种。全钢抗静电地板由全钢地板、横梁和支座组成。为高承载防静电工作面及设备提供下部铺设各类线路的空间，在地板表面可随意开方孔和圆孔，配上走线盒或地板插座，方便各类电器设备、办公设备电源、数据线的使用。采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（hpl）或pvc板，四周镶嵌导电边条或无边条。

全钢抗静电地板由全钢组成，机械强度高、承载能力强、防火性能好。

表面静电喷塑，柔光、耐磨、防腐。

粘巾的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。下部空间可作为空调通风用；对超重设备而言，只要在地板下增加支架，即能解决承载问题；拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使用。全钢抗静电地板适用于电信、电力电

子,微电子,医学等行业的程控机房,计算机机房,电力调度室,洁净净化厂房等要求净化及防静电场所

本产品的加工定制是否,品牌是华鑫,材质是钢,类型是防静电地板,壁厚是地板厚度30 (mm),尺寸是600X600X30 (m),表面硬度等级是好,颜色是乳白,透光率是一般,产品认证是合格,适用范围是计算机机房监控中心