

密封件-格莱圈（四氟）-D149*126*8-

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 密封件-格莱圈（四氟）-D149*126*8- |
| 公司名称 | 云南国为机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质: 使用温度:100 () 适用范围:泵,轴承,油缸,气缸 |
| 公司地址 | 昆明市海源中路1520号 A栋302室 |
| 联系电话 | 86-087168100848 13312551304 |

产品详情

基本信息:

一、格莱圈d149*126*8

1、特点

- 1) 低摩擦阻力，无爬行现象
- 2) 动、静态密封效果均相当良好
- 3) 无粘滞现象
- 4) 在有润滑和无润滑时性能均佳
- 5) 沟槽结构简单
- 6) 耐高压，工作条件适应性强
- 7) 规格多种选择，格莱圈可适用于液压缸最大直径2500mm，而斯特封适用于在最大直径为1330mm之内的任何活塞和活塞杆

2、工况条件

工作压力： 50mpa

运动速度： 5m/s

工作温度：-20 ~+200

工作介质：适用于石油基液油、环保安全液压油等（视o型圈材质）

橡胶材质说明：

规格齐全大量现货供应欢迎前来咨询采购

丁腈橡胶（字母代表nbr） 耐热120度 耐油性好

硅胶材质（字母代表sil） 耐热220度 耐油一般无毒防水好

氟胶材质（字母代表fkm） 耐热200度 耐油性好 耐磨耐腐蚀

三元乙丙橡胶（字母代表epdm） 耐热150度不耐油

聚四氟乙烯（字母代表ptfe） 耐热280度 耐油性好，耐压，耐磨

聚氨脂（字母代表pu） 耐热90度 耐油好耐磨损

全氟醚（字母代表ffkm） 耐热320度 耐几乎一切化学介质

购买前请确认尺寸：

内径×线径（粗细）（单位：毫米）

或者：外径×线径（粗细）（单位：毫米）

执行标准：gb3452.1-82 规格表示：内径*线径 线径（截面直径）

执行标准：gb1235-76 规格表示：外径*线径 线径（截面直径）

可以根据不同的流体进行选择：有丁腈橡胶（nbr）、氟橡胶（fkm）、硅橡胶（vmq）、乙丙橡胶（epdm）、氯丁橡胶（cr）、丁基橡胶（bu）、聚四氟乙烯（ptfe）、天然橡胶（nr）等。

价格合理、欢迎订购！

本标准适用于装在各种机械设备上，在规定的温度，压力以及不同的液体和气体介质中，于固定或运动状态下起密封作用的o型密封圈。

请在采购前先确认好尺寸规格！

1. 买家在收到商品时一定要仔细检查商品有没有破损，然后再签收。如签收后发现问题卖方一律不予负责。以免给双方造成不必要的损失。签收货物时，务必快递或托运公司工作人员面前开包验货，货物在运输路程中出现丢失或损坏可按正常流程开出证明，进行索赔，如果签收后不能出具体证明的情况下提出货物丢失或损坏，本店概不负责，谢谢合作！

2. 关于退换货客户收到货物，如果感觉不是自己想要的货物，或者想要其他产品请第一时间联系我们的客服，我们会第一时间为您解决，给您满意的答复，谢谢！

所有宝贝价均为不含税价，如需开票请与我们联系！

购买前请认准“国为机械”

公司介绍:

云南国为机械科技有限公司是一家专注于液压、密封产品的研发、生产销售与技术服务的科技研发公司,为客户提供液压系统的设计改造和制造,同时为伊顿威格士、美国卡勒克、北京华德液压云南总代理。服务领域覆盖了工业、能源、水电、建筑、汽车、船舶等支柱产业。

主营产品：

一、液压类：电磁阀、比例阀、液压阀、单向阀、电磁换向阀、减压阀、插装阀、液控阀、放大器、水泵、马达、蓄能器等；

二、密封件类：泰迪主轴密封、桨叶密封、阀门密封、盘根、垫片、导向带、格莱圈、斯特封、v组密封、防尘圈、y圈等；

公司网址:<http://www.go-we.com>

联系人：张经理

联系电话：13312551304

公司电话：0871-68100848-803

公司传真：0871-68310102

本产品的材质是四氟，使用温度是100（ ），适用范围是泵,轴承,油缸,气缸，作用是油封，是否进口是否，品牌是国为，型号是D149*126*8，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是31.5（MPa），截面形状是V型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损