

提供高品质ptfe带、聚四氟乙烯生料带

产品名称	提供高品质ptfe带、聚四氟乙烯生料带
公司名称	淄博滋茂商贸有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:-180-+260 () 适用范围:泵
公司地址	淄博高新区鲁泰大道西路1号通乾戴维斯商务中心B座814室
联系电话	18653383111

产品详情

聚四氟乙烯生料带（脱脂生料带）

一、特征：

聚四氟乙烯具有很多优良的性能。诸如很低的摩擦系数、不粘的表面特性、宽广的使用温度范围-180 ~ +260 、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等。

膨体聚四氟乙烯生料带采用100%聚四氟乙烯作原料，它具有微细长纤维和节组成的网状膨体结构，膨体聚四氟乙烯生料带并具有韧性好、纵向强度高、横向易于变形的特点。它是盘根及螺纹上密封的理想材料，但它不能在与高浓度氧气或液氧相接触的场所使用。

二、规格

规格	名称	公差
厚度 (mm)	0.075 ,0.10	± 0.015, ± 0.02
宽度 (mm)	12,13,18,24,26,52,100,150	0.5
长度 (m)	5,10,15,20,40,60,80,100	0.5

三、主要技术指标

--	--	--

项目名称	单位 unit	指标 result	
		型 type	型 type
表观密度	g/cm ³	0.6~1.2	0.2~0.6
拉伸强度 (mm)	mpa	9	10
断裂伸长率	%	80	30
挥发物含量<	%	0.5	0.5

四、用途：

膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘根及螺纹口密封。

本产品的材质是ptfe，使用温度是-180-+260（ ），适用范围是泵，作用是水封，是否进口是否，品牌是ptfe，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是9（MPa），性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压