

石灰窑钢制环保机械化竖窑

产品名称	石灰窑钢制环保机械化竖窑
公司名称	徐州市奎陵水泥机械厂
价格	面议
规格参数	种类:烧结炉 作业方式:焙烧
公司地址	徐州市淮海西路延长段(卧牛山口)
联系电话	0516-85612918 13905218218

产品详情

供热无投资.用热无成本高炉尾气烧石灰.氧化镁

冶金高炉.小高炉.焦化厂.电石厂.钢铁厂及煤气发生炉配套的气烧石灰窑为充分利用高炉.小高炉等冶金过程中产生的煤气,尾气等生产脱硫石灰.氧化镁,即然使冶金过程中产生的尾气(煤气)能源不浪费,又保护了环境,生产的石灰即可以本厂用于掺加红土镍矿.锰矿.有色金属废弃物等去除水分,也可以在烧结.冶炼过程中起脱硫作用,也可以对外作为加气混凝土使用等,总之石灰.氧化镁的用途很广,充分利用资源,利国利民.详细说明:

一.钢制环保机械化石灰窑用途,用于碳酸钙.碳酸氢钙.冶金及其它行业石灰石的煅烧。

二.结构特点:

该石灰窑为钢制外壳结构,窑内采用粘土耐火砖和高铝砖双层砌筑,内层为窑胆高铝砖,外层窑衬为粘土砖,窑衬砌筑与钢壳之间采用轻质耐热砼浇注;并在高温煅烧带.窑衬和轻质耐热砼浇注层之间衬厚度50mm硅酸铝耐热纤维毡,进一步提高保温效果,以降低煤石配比,气石煅烧石灰的渗透溢出过程,提高石灰活性度,从而节约能源。

三.石灰窑的组成:

气烧石灰窑是通过管道将高炉(煤气)尾气输送到石灰窑,通过石灰窑圆形筒体周圈管道均布分散,并通过外压风管和环形火焰喷射器均匀喷入窑内,经石灰窑底部强制通风.预热.煅烧冷却后,经窑下卸灰装置将石灰均匀卸出窑外。

四.原料(燃料)布置:

原料(燃料)经提升井架(提升机)由料斗注入窑顶布料器,为了达到窑内布料均匀的目的,在每次提升注料后,布料器由驱动装置旋转360°,达到多点均匀布料。根据需要,调整时间继电器或者行程开关可达到更多点的布料。

五.自动化控制器：

窑底部采用强制鼓风，以提供窑内煅烧所需的足量空气。出灰机构采用震动出灰通过下料管将煅烧成的石灰送出窑外。为了便于操作与控制，在窑体的预热带.煅烧带.冷却带以及窑出口.石灰出口部位共设16-24个热电偶测温孔，上部有一个点火检视孔，窑体外设置围栏.爬梯，（混烧窑自动配料装置）。

六.使用厂家：

该窑结构合理，密封性好，窑气质量高，清理方便，操作安全可靠，已被多家高活性石灰厂家作为生产设备。

1. 安徽凤阳长城石灰厂；2.甘肃榆中县石灰厂；3.江苏金德瑞冶金有限公司；4.山西达康铸业有限公司；5.河南金浦合金有限公司；6.贵州遵义市维国石灰厂；7.福建三明石灰厂；8.山东泗水高钙粉厂。

单位全称：徐州市奎陵水泥机械厂

税务登记证号：320 300 751 429 000

营业执照注册号：320 311 000 01 3787

开户许可证账号：10 231 201 040 015 633

开户行：徐州市农行淮西支行

注册地址：淮海西路延长段卧牛山口

电话：0516-85612918 传真：0516-85612959

企业邮箱：kljx9999@163.com 企业网址<http://kljx999.com>

本产品的加工定制是是，种类是烧结炉，作业方式是焙烧，炉衬类型是碱性，型号是1000吨，规格是100-1500