

下展式气动放料阀 川熙流体

产品名称	下展式气动放料阀 川熙流体
公司名称	川熙流体设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:川熙流体 型号:CX2000A
公司地址	上海 上海市金山区 上海市金山工业园环东一路5号
联系电话	02151097720 15002126659

产品详情

【川熙流体-阀门定制专家】为您提供气、液、固流体过程控制阀定制服务，根据您的工况管路需求，定制专属您的阀门设备！

特殊工况阀门定制：气动o型切断球阀，psa变压吸附程控阀，防爆电动球阀，矿用气动管夹阀，esdv气动紧急切断球阀；盖米气动隔膜阀，宝德气动隔膜阀，卫生级气动隔膜阀；宝德气动角座阀，不锈钢蒸汽角座阀，psa变压吸附制氮角座阀；高温电磁阀，高压电磁阀，防爆电磁阀。

我们以一流的品质立足于市场，且为您提供及时、周到的售前、售中、售后服务！

气动放料阀是用气动执行器控制阀门，性能与用途：操作方便，开启自由，运动灵活可靠；阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。 气动放料阀是用气动执行器控制阀门,性能与用途：操作方便，开启自由,运动灵活可靠；阀瓣装配维修简单，

密封结构合理，密封圈更换方便实用。

结构：主要由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，手轮，法兰，螺母，定位螺钉等零件。

本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用.

气动放料阀参数：

(1)阀体、(2)支架、(3)手轮：球黑铸铁

(4)阀芯：搪瓷

(5)橡胶垫片

(6)四氟孔板

(7)填料：四氟密封圈

(8)压盖子：铸铁

(9)丝杆、(10)阀杆螺母：铸铁

(10)适用于设计压力 $p \leq 0.6\text{mpa}$,工作温度 $t \leq 1500\text{c}$ 的搪玻璃放料阀。

该阀技术条件应符合hg5-16-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂

川熙流体设备（上海）有限公司专注于气体、液体、固体工况控制阀研发、生产、销售。公司主要产品有：电磁阀、角座阀、隔膜阀、调节阀、气动阀门、电动阀门、通用阀门、阀门执行机构、气动附件、plc/dcs工业控制系统工程服务等。产品广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、电力、冶金、造纸、给排水、轻工、园林、钢铁厂、煤气、锅炉、纺织、船舶、能源、多晶硅、电力配套等。我们为您提供优质的产品、工程、服务、物联网机电一体化解决方案，并提供完善的技术参数、产品图片以及控制阀应用于各种工况管路的选型建议。我们以高端的电子计算机技术、人工智能技术融入控制阀，实现电脑远程控制。让用户节省人力成本，实现高效生产达到增产增收。采用工厂直销模式——全国无代理商，所有产品均由我们工厂直接销售。省略了中间代理商环节，避免选型出错，用户与我们直接沟通交流。减少了销售成本，提高了管理效率，使产品市场竞争力更强。让客户感受专业制造的优良品质、以及售前售后的良好服务。公司名称：川熙流体设备（上海）有限公司联系人：赖经理手机：15002126659 商务qq1：1511366883 商务qq2:763804091电话：021-51097720传真：021-51097720公司邮箱：cxltvalve@163.com

网址：<http://www.cxlt-valve.com/>；<http://www.zxdvalve.com>

本产品的加工定制是是，品牌是川熙流体，型号是CX2000A，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，标准是国标，外形是微型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，形态是角式，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式