

单端金卤灯250w-400w E40促销 飞利浦品质,高显指高光效

产品名称	单端金卤灯250w-400w E40促销 飞利浦品质,高显指高光效
公司名称	佛山市善达节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SDJE40-250W 加工定制:是
公司地址	广东省佛山市南海区夏西罗夏便围工业区
联系电话	0757-86087423 18665486448

产品详情

专业生产厂家 飞利浦品质 高性价比金卤灯光源（250w-400w金卤灯）

性能更稳定，品质更优良电弧管内采用最合理的化学成分比例，使光效更高，光衰更小。最适用户外庭院照明，广场照明，展览中心和各类商业场所的照明。

名称: 金卤灯

额定电压:220v

颜色：透明

灯头型号：e40

色温：6000k

整箱数量：25只

产品特点：

1. 光效85lm/w以上，光效高
2. 耗电少
3. 寿命长，因而换灯周期长，十分经济。
4. 透明直管型外泡壳

产品优势：

因其光效高，能有效节能，金属卤化物灯的最大优点是发光效率特别高，光效高达80~90lm/w，正常发光时发热少，因此是一种冷光源。由于金属卤化物灯的光谱是在连续光谱的基础上迭加了密集的线状光谱，故显色指数特别高，即彩色还原性特别好，可达90%。另外，金属卤化物灯的色温高，可达5000~6000k，专用投影机灯可达7000~20000k。在同等亮度条件下，色温越高，人眼感觉越亮。使其具有比较明显的产品优势。

注意事项:

1. 应与封闭式灯具、镇流器、触发器和电容器配套使用。
2. 安装必须由专业人员按电路图进行。
3. 拆卸灯泡时应先关断电源,待灯泡冷却后进行,以防烫伤和触电。
4. 达到最大光通量约需10分钟,熄灭后需待灯冷却后才能再启动。

[付款事项]

本公司产品只适应全款现金交易，收款发货，或客户付30%定金后安排生产，然后收余款发货。长期合作且信誉良好的客户付款方式另议。同时支持小金额在线支付宝交易。

[运输事项]

已付款货物，可由客户指定物流公司发货或由我方推荐信誉安全且时效、费用实惠的物流公司，未付款或未付款项货物由我方指定物流公司发货，一般是3-5天收货，快递一般是1-2天，我方不承担运输途中丢失或损坏风险，但有责任协同客户向物流公司索赔。

[使用说明]

- 1.灯泡必须与之相同功率的专用镇流器，触发器，电容器配套使用，安装时应确保电路各接点良好。
- 2.在点灯线路图中，电源线上端应接相线，若错接成零线，将会降低触发器所产生的脉冲电压，有可能不能启动灯泡，详细图纸如下：
- 3.灯泡使用螺旋式灯头,工作时带电，在维修、更换灯泡时，应切断电源，注意安全，待灯泡冷却后方可替换。
- 4.灯泡正常工作电压为220v，电源电压波动在正负3%的范围内，能获得稳定的光色和正常的寿命，若电压低于200v，灯泡有可能无法启动，灯泡启动后需要3-5分钟方达到最大光输出。
- 5.灯泡需要配用适合的全密封灯具，燃点的灯泡应防止与水或冷的物体接触，灯泡在燃点时，经灯具反射的光不应集中到灯泡上，以免影响灯泡正常燃点与寿命，灯具的结构必须保证灯泡在正常工作时灯头温度不高于250摄氏度。在重要场合使用时，应使用防爆灯具或专用灯具。
- 6.点燃的灯泡在关闭或熄灭后，必须冷却8-10分钟，待灯泡温度降下来，才能接通电源再次启动，热态启动容易损坏灯泡。
- 7.应避免刮擦或损坏灯泡玻璃外壳，如外壳破损，必须立即将灯泡更换。
- 8.灯泡在24小时/天连续不间断燃点时，每周（7天/周）必须关闭一次且每次至少15分钟。
- 9.避免使灯泡接触冷的物体或液体（如雨水，雪，海水等），否则会使高温外壳爆炸，造成划伤或者灼伤。
- 10.严禁直接接触正在燃点或热的灯泡，否则会造成皮肤灼伤。
- 11.制造商对不按正确方法使用灯泡造成的损坏或者伤害将不承担责任。

欢迎批发、经销加盟！

[联系方式]

手机：18088838851 陈生手机：18928972860

杨生邮箱：nclamp@163.com 官网：<http://www.hid99.com> qq:1743394468 陈生qq:1623057731 杨生

本产品的品牌是善达阳光，型号是SDJE40-250W，加工定制是是，类型是单端金卤灯，灯头型号是E40，电源电压是220-240（V），长度是280（mm），寿命是8000（h），额定功率是250,400（W），色温是3000,4000,6000（K）