

150 Q/P/S/C级 干燥机后置过滤器 精密过滤器

产品名称	150 Q/P/S/C级 干燥机后置过滤器 精密过滤器
公司名称	深圳市宝安区松岗金丰空压机经营部
价格	面议
规格参数	类型:纯化设备 提取气体类型:空气
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区松岗镇107国道224号
联系电话	86 0755 27083562 13421818501

产品详情

【买家必知】

- 1、具体价格，欢迎详谈。
- 2、型号规格较多，如找不到其详细资料，请您联系我们。
- 3、关于我们的代理资格，欢迎您向厂家查询。

【技术参数表】

机型	a	b	c	处理风量	管径	滤心	重量
	mm	mm	mm	m3/min		q/p/s/c	kg
150	990	900	150	15.0	2-1/2"	1x150	6.0

【产品特点】

为了能达到高精度过滤品质，采用了多层不同过滤材质，其中包含了硼矽酸盐的纤维层、玻璃纤维层、活性炭纤维层、多层不织布层及不锈钢护网层。唯有这样才能真正达到无油、无杂质高品质空气。

【q级精密过滤器】

安装位置：一般冷冻式干燥机前

材 质：多层玻璃纤维滤芯

滤杂质：5micron

滤油含量：5ppm

最大压力：16kg/cm²

最高温度：65

一般压差：0.2kw/cm²

最大压差：0.7kg/cm²

功 能：处理液态水，固态大颗粒和气的分离。将压缩空气内大量的油气滤除到5ppm以内，滤除杂质颗粒至5micron

【p级精密过滤器】

安装位置：一般冷冻干燥机后第1个

材 质：多层玻璃纤维滤芯

滤杂质：1micron

滤油含量：0.5ppm

最大压力：16kg/cm²

最高温度：65

一般压差：0.2kw/cm²

最大压差：0.7kg/cm²

功 能：将压缩空气内的油气滤除到0.5ppm，滤杂质颗粒至1micron，效率为99.99%。

【s级精密过滤器】

安装位置：一般冷冻干燥机后第1个，即p级精密过滤器后

材 质：多层玻璃纤维滤芯

滤杂质：0.01micron

滤油含量：0.01ppm

最大压力：16kg/cm²

最高温度：65

一般压差：0.2kw/cm²

最大压差：0.7kg/cm²

功 能：将压缩空气内的油气精密度除至0.01ppm，同时除空气中杂质颗粒至0.01micron，达到无油标准的高品质压缩空气。

【c级精密过滤器】

安装位置：一般冷冻干燥机后第2个，即s级精密过滤器后

材 质：活性炭滤芯

滤杂质：0.03micron

滤油含量：0.003ppm

最大压力：16kg/cm²

最高温度：65

一般压差：0.2kw/cm²

最大压差：0.7kg/cm²

功 能：一般用于滤除压缩空气中的臭氧，非常微细的油气及超策颗粒。

【配套安装效果】

空压机+储气罐+q级+干燥机+p级：一般目的这防护

空压机+储气罐+q级+干燥机+p级+s级：‘无油式’压缩机替代品

空压机+储气罐+q级+干燥机+p级+s级+c级：无油式无异味处理方式

【注意事项】

- 1、根据使用情况，一般3、4个月需更换精密过滤芯
- 2、若是人工排水阀，则每日需排水一次。
- 3、出厂所配排水阀需人工排水，可更换为自动排水器。
- 4、若使用自动排水器，要经常注意其是否阻塞。

【联系我们】

电话：0755-27083562 27539652手机：134 2181 8501qq：976295276 旺旺：szjfl8 fmyjb269联系人：
丘女士 林女士 丘先生地址：深圳市宝安区松岗镇107国道102-3号（深莞电子城左侧）

活塞式空压机	冷冻式干燥机	立式储气罐
--------	--------	-------

螺杆式空压机		
	清浄除水器	精密过滤器

本产品的加工定制是否，类型是纯化设备，提取气体类型是空气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,石油,食品，作用原理是分离，品牌是JHD/嘉宏达，型号是150Q/P/S/C级，外形尺寸是990、900、150（mm），重量是6（kg），产品类型是全新，处理能力是15.0（m3/h）