

TX-BL1224S 全自动玻璃丝印机

产品名称	TX-BL1224S 全自动玻璃丝印机
公司名称	杭州涛兴印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	印刷颜色:单色 印刷面:平面
公司地址	中国 浙江 杭州市 浙江杭州市九堡九横路189号
联系电话	86-057186927248/86902207 13588858598

产品详情

我司承接其他规格玻璃机的定制！

业务联系请致电：0571-8692 7248

适用范围

适用于各种玻璃、金属、木材以及硬质类的塑料、纸张等平面印刷，例如：建筑玻璃、彩晶玻璃、装饰玻璃、工程玻璃、铝板、标牌广告等规格较大的平面材料印刷。

主要参数

型号	tx-bl1224s	台面尺寸	1600*3000mm
最大印刷面积	1200*2400mm	printing thickness 压缩气源	6-8kg/cm ²
max printing area 网框高度	25-40mm	印件厚度	0-30mm
size of printing table 离网高度	0-20mm	rated voltage/power 同工作台操作高度	900mm
max size of screen fra me 最大产能	500 (pcs/h)	size of package carton 网版对调幅度	(x/y= ± 10)

主要性能

网版垂直升降：油墨不偏流，采用双变频控制印刷架升降及印头运行，运作迅速稳定、安静、定位精准。特制铝质与不锈钢合成台面，耐候、耐磨耐腐蚀，坚固耐用。

效率提升：带自动退料机械，输送无极调整，可连接烘道，减少人手操作，提升产能。

印头升降：气动抬升印头，方便刮刀、回墨刀、网版的拆换及油墨清洗。

装设快速：多种方便易用的安装微调机械，网版装卸、定位快捷。

安全防护：压板+脚踏开关+急停按钮，确保人身安全。

可配备吹浮功能，确保片材不受划伤，对较轻具备任意分区吹浮及吸附功能，便于定位。

配置说明

机器控制采用plc智能控制器。

电路采用正泰交流接触器，台湾阳明光电眼开关。

印刷采用台湾成邦齿轮减速马达，双变频印刷驱动。

印刷刮刀，回墨刀采用亚德客气动元件控制。

印刷台板采用吸气不锈钢和上海国营厂生产的吸气系统。

配置清单

序号	配件品名	配件品牌	配件生产地	所在组件
1	齿轮减速马达	晟邦	台湾	印刷
2	导轨	上银	台湾	印刷
3	气缸	亚德客	台湾	印刷
4	减速机	台湾北机	台湾	洗网升降
5	交流接触器	中国正泰	中国	整机控制
7	继电器	中国正泰	中国	整机控制
8	plc编程器	信捷	中国	整机控制
9	控制文本	信捷	中国	整机控制
10	控制开关	台湾品牌	台湾	整机控制
11	接近开关	台湾阳明	台湾	整机控制
12	气源调压阀	亚德克	中国	整机控制
13	电磁阀	亚德克	台湾	整机控制
14	气源接头	世安	台湾	整机控制
15	真空风泵	上海富力	中国	印刷平台
16	断路器	中国正泰/天正	中国	整机控制

机器维护保养

上班前要清理机器上的杂物，将机器擦拭干净。对导轨、导柱、轴承等运动件要定期添加润滑油脂。

工件台是影响印刷质量的关键部件，防止硬物撞击，印刷时，不能把油墨。天那水等有机溶剂滴到工作台上。

电控面板及按键要防止天那水、开油水等溶剂直接或间接接触而造成损坏。

机架油漆是保持机器不生锈，要防止天那水、开油水等溶剂直接或间接接触造成损伤。

要及时排出油雾组合器内的污水和污物。防止送入气动元件中，影响正常运作，并定期清洗杯体，在油雾组合器油杯内加入朋2润滑油。

调整限流阀时，必须先把迫紧螺母拧松后，才用手调节。机器上手柄螺丝是作定位之用，坚固定位后，无须过力拧紧。

下班后，关掉电源/气源、并将丝网清洗干净，妥善保管.防尘/防压/防硬物刺穿。

配送清单

序号	工具名称	规格	单位	数量	备
1	电源线	标配	根	1	
2	脚踏开关	标配	个	1	
3	十字螺丝刀	标配	把	1	
4	活动板手	标配	把	1	
5	内六角板手	标配	套	1	
6	工具箱	标配	个	1	
7	使用说明书		本	1	

产品报价及说明

产品报价： 此报价有效期为30天

付款方式:

交货期：

包装及运输方式：

售后服务说明

所有出厂产品，我司可提供安装、调试、技术培训。

安装调试后，免费保修一年（易损件及人为损坏除外），终身提供维护。

不定期进行走访维护、现场操作、技术培训。

售后联系方式：0571-86927248 温先生。

售后服务内容：

设备出现故障，首先进行电话沟通，若无法解决问题，我司将尽快到达现场解决问题。

售后服务不仅包括设备维修维护，还包含工艺技术的潜心支援，我司技术人员可进行现场技术培训，提供全套丝网印刷工艺技术、信息及设备方案。

不定期有专业技术人员走访跟踪用户设备的使用情况。

丝网印刷设备及辅助设备的维修、维护等。

设计定制专用产品丝网印刷设备及辅助设备。

公司生产车间一览

公司荣誉

本产品的加工定制是是，印刷颜色是单色，印刷面是平面，适用材质是任何材质，适用对象是所有平面产品，操作方式是全自动，品牌是涛兴，型号是TX-BL1224S，印刷速度是500（m/min），最大印刷面积（长×宽）是1200*2400（mm），承印物厚度范围是50（mm），工作台尺寸是1600*3000（mm），工作台纵横调节量是10（mm），最大网框尺寸是25.62（mm），电源是220，外形尺寸是15389*53543（mm），重量是20（kg），产品类型是全新，售后服务是整机保修一年