

全自动视觉印刷机 单色 平面

产品名称	全自动视觉印刷机 单色 平面
公司名称	深圳市伟圳联电子发展有限公司
价格	面议
规格参数	印刷颜色:单色 印刷面:平面
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭第二工业区A栋3楼
联系电话	18926538518

产品详情

		model型号	vzi-8809
item项目			
网框尺寸screen frames	min size	420x500mm	
	max size	737x737mm	
	thickness	25~40mm	
pcb min size 最小尺寸		50x50mm	
pcb max size 最大尺寸		400x340mm	
pcb thickness 厚度		0.2~6mm	
pcb warpage 翘曲量		< 1%	
transport height 传送高度		900 ± 40mm	
transport direction 传送方向		left-right;right-left;left-left;right-right左-右;右-左;左-左;右-右	
transport speed 运输速度		max 1500mm/s programmable	
board locationpcb的定位	support system 支撑方式	magnetic pin/up-down table adjustedby hand磁性顶针/可手动调节	
	clamping system 夹紧方式	side clamping,vacuum nozzle,边夹,真空吸嘴	
print head 印刷头		two independent motorised printheads 两个独立的直联式马达驱动	
squeegee speed 刮刀速度		6~180mm/sec	
squeegee pressure 刮刀压力		0.5~10kg/cm2	
squeegee angle 刮刀角度		55 °	
squeegee type 刮刀类型		stainless steel钢刮刀	
stencil separation speed 钢网分离速度		0.1~20mm/sec programmable	
cleaning system 清洗方式		dry、 wet、 vacuum (programmable) 干、湿、抽真空	
table adjustment ranges 工作台调整范围		x: ± 5mm;y: ± 5mm; : ± 2 °	
整机参数machine			
repeat position accuracy 重复定位精度		± 0.01mm	
printing accuracy 印刷精度		± 0.025mm	
cycle time 印刷周期		<10s (exclude printing & cleaning)	
product changeover 换线时间		<5min	
air required 使用空气		4.5~6kg/cm2	

power input 电源	ac:220 ± 10%,50/60hz 1 3kw
control method 控制方法	pc control
machine dimensions 机器外形尺寸	1146(l)x1364(w)x1560(h)mm
machine weight 机器重量	approx:1000kg

二. 机器配置：

1)可编程悬浮印刷头

*两套直联式步进马达驱动,前后刮刀压力单独可调,确保因刮刀材质疲劳变形而产生的前后印刷不一致性.

*有效地控制行程,提高印刷效率,防锡膏外泄.

2)标准型不锈钢刮刀,独特设计,提高刀片使用寿命.

3)上视/下视视觉对准系统

4)干式/湿式/真空 可编程网板清洗系统

(适用于不同大小之钢网)

5)pcb夹持装置

*磁性顶针

*真空吸盘

*pcb侧边柔性夹紧装置—保证pcb夹持时不会产生弯曲变形.

6)适用于不同厚度pcb的高度手动调整平台—保证pcb与钢网最佳接触.

7)数控导轨调整

8)工业控制型电脑,windows xp界面操作系统

9)内建式软件诊断系统

10)smema接口。

本产品的加工定制是是，印刷颜色是单色，印刷面是平面，适用材质是锡膏/红胶，适用对象是电子，操作方式是半自动，品牌是vzilink，型号是vzi-8809，最大网框尺寸是737X737mm（mm），产品类型是全新