

石英晶振 32.768khz 3*8 10PPM 圆柱环保晶振谐振器

产品名称	石英晶振 32.768khz 3*8 10PPM 圆柱环保晶振谐振器
公司名称	深圳市东方恒发科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:32768HZ
公司地址	深圳市宝安区民治街道龙塘华侨新村3栋708 (办公场所)
联系电话	15986650863 18923479662

产品详情

技术参数electrical specifications			
1	频率范围frequency range	32.768khz	
2	负载电容load capacitance	12.5pf	
3	激励功率drive level	1.0uwmax	
4	调整频差frequency tolerance	$\pm 5\text{ppm} \sim \pm 20\text{ppm}$	at 25 指定温度
5	二次温度系数temperature coefficient	$ -0.035 \pm 0.01 \text{ ppm/}$	
6	工作温度范围operating temperature range	-20~+70	
7	贮存温度范围storage temperature range	-40 ~ 85	
8	谐振电阻series resistance	30k max	at 25 和频率有关
9	静态电容shunt capacitance	1.75pf typical	和频率有关
10	动态电容motional capacitance	0.0035pf typical	和频率有关
11	绝缘电阻insulation resistance	<500m	dc100v $\pm 15\text{v}$
12	年老化率aging	$\pm 5\text{ppm max}$	25 ± 3
13	拐点温度turnover temperature	25 ± 5	

万分只三不良率保证

欢迎咨询

具体价格和货期 请联系我司 高s

电话：0755-82517081

手机：13510598251

qq: 357857907

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是32768HZ，种类是晶振，标称频率是32.768khz (MHz) (MHz)，调整频差是5ppm10ppm20ppm (MHz) (MHz)，温度频差是5ppm10ppm20ppm (MHz) (MHz)，总频差是5ppm10ppm20ppm (MHz) (MHz)，负载电容是12.5pf8PF6PF (pF) (pF)，负载谐振电阻是25k30k () ()，激励电平是1.0 (mW) (mW)，基准温度是25 () ()，插入损耗是0.1 (dB)，阻带衰减是0.1 (dB)，输入阻抗是0.01 (k)，输出阻抗是0.01 (k)