

## 100kw稳压器三相 三相

产品名称	100kw稳压器三相 三相
公司名称	深圳市德而沃电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:100
公司地址	深圳市宝安区松岗镇沙埔一村蒙拓励工业区B栋 四楼
联系电话	13410812010

## 产品详情

优质三相补偿式交流稳压器在德而沃电气。求购稳压器找德而沃。sbw-75kva/100kva/120kva/150kva/180kva/200kva/250kva/300kva大功率稳压器解决您的电源烦恼。 [www.szdew.com](http://www.szdew.com)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收国际先进技术的稳压器，同时结合我国国情而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保护稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)体积小、运行可靠等优点。

### 适用范围:

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照相需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为:

环境温度：-15 ~40

海拔高度： $<1000\text{m}$

相对湿度： $<90\%$

无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它和腐蚀性介质。

安装场所无严重振动或颠簸。

#### 主要技术参数:

输入电压：单相 $220\text{v} \pm 20\%$ 或 $220\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明)

三相（三相四线） $380\text{v} \pm 20\%$ 或 $380\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明)

输出电压：单相 $220\text{v}$

三相（三相四线）线电压 $380\text{v}$ 或相电压 $220\text{v}$

输出电压精度：（ $2-5\%$ ）可调

频率： $50-60\text{hz}$

效率： $95\%$ （功率等级 $50\text{kva}$ 以上）

响应时间： $1.5\text{s}$ （当外界电压变化 $10\%$ ）

波形失真：无附加波形失真

保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相 $150\text{kva}$ 以下无缺相及相序保护）及机械故障

市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）

启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作

绝缘电阻： $2\text{m}$

电气强度：工频正弦电压 $2000\text{v}$ 历时1分钟无击穿及闪络现象。

#### 服务承诺：

售前服务：提供上门设计服务，根据客户对电源系统的测试，评估分析，为客户提供最佳配套方案。

售中服务：咨询、订做、送货上门、相关电源问题的解答。

售后服务：安装调试、电话回访、指导使用、技术培训（产品的日常维护、设备操作、免费培训客户相关技术）或根据客户预约提供上门维护、保养等服务。 全天24小时不间断电话/传真技术支持

#### 品质保证：

1.所供应设备都符合客户技术参数要求，如不符合或达不到要求，深圳德而沃公司承诺给予免费更换，并提供。

2.本公司产品实行保修一年，终身维护；在一年之内，除人为因素损坏及不可抗力因素外，产品本身出现品质国内维修服务及材料费用全免。

3.本公司长期提供技术支援，保修期外如客户需要提供上门服务，则只收取成本费用（限中国境内），在产品足够的易损件供应，客户覆盖要求订购备用件，我们公司能够保证及时提供。本公司对客户产品送货上门，应装。

4.定期安排或根据客户要求预约，提供上门维护、保养。

维修到达时间：自接到客户电话通知/传真之日起，珠三角地区公司2小时之内给出解决方案，如需上门处理的决。

5.对客户的疑问和咨询，我们将在4小时之内回复。

本产品的电压比是380/380，电源相数是三相，额定功率是100，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是德而沃，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是SBW，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压