

## 稳压器 密封式 其他

产品名称	稳压器 密封式 其他
公司名称	宁波市北仑区新碶街道钰盛鑫电子厂
价格	面议
规格参数	电源相数: 防潮方式:密封式 冷却方式:其他
公司地址	北仑区新碶街道永丰村永傅路1号对面
联系电话	86 0574 56219873 13566362086

## 产品详情

### 操作步骤：

- 1、将充电电池与充电器直流输出正负极相连接。
- 2、插上电源，工作指示灯亮。
- 3、电池识别指示灯亮。
- 4、检查电池识别指示灯与充电电池电压是否一致，方可进行充电。
- 5、按电池容量的10%调节充电电流值即可。（如80ah蓄电池，充电电流为8a）
- 6、对于大容量电池，请取用多台充电器扩容充电。

### 故障排除：

- 1、如果保护指示灯亮时：电池极性接反，请更正。
- 2、电流表没有显示：电池夹或交流输入插头接触不良。

### 安全提示：

- 1、将充电器的交流输入三插头接到具有安全接地的电源上，以防触电。
- 2、接电池夹时，切勿一手拿电池夹正极，一手拿电池夹负极。正确方式为先将其中一端电池夹接好，才接另一端。

- 3、充电器不宜长时间与电池相连。切记充满电后将充电器移除。
- 4、请将充电器放置在通风干燥的地方，以防受潮。
- 5、非专业电器维修者切勿擅自拆卸，否则后果自负。

#### 用于电源不稳定地区

本产品的电源相数是单相，防潮方式是密封式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是FD系列，绕组形式是三绕组，铁心形式是其他，铁心形状是E型，外形结构是其他，型号是500W—3000W，应用范围是稳压/恒压