

# TNS三相交流稳压器 直流电源稳压器

产品名称	TNS三相交流稳压器 直流电源稳压器
公司名称	上海勇达电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:50
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1145-1147室
联系电话	15026988641

## 产品详情

适用范围；计算机‘复印机’测试设备‘照明设备’电视设备‘空调设备’医疗设备‘通讯设备’工业自动互设备等等。

主要特点：svc ( tnd、 tns ) 系列单、三相高精度全自动交流稳压器，其结构由接触式自耦调节器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调节器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。三相高精度全自动交流稳压器是svc系列单相产品性能的组合，其输入相制分三相四线制，输出电压为线电压380v在额定电容量范围内，可同时供电源电压为三相380v用电设备使用，并设有过压保护功能。svc ( tnd、 tns ) 系列稳压器为普通型，品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点，设有过压保护功能，根据用户需要，可设欠压，延时等保护功能。

广泛用于计算机、测试设备、照明系统、通讯系统、医疗设备、工业自动化设备、音响设备等任何用电场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用设备正常运行。

输入电压	160v-250v三相277-430v (三相四线)	调整时间	<1秒(输入)
输出电压	单相 220v与110v ( 0.5kva-3kva ) 单相 220v ( 5kva-30kva ) 三相 线电压380v 相电压220v	环境温度	-10
稳压精度	相电压220v ± 3% 110v ± 6%	温升	<
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加
过压保护	246v ± 4v	负载功率因素	
		抗电强度	1500
		绝缘电阻	单相>5m

型号规格 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

相数	型号规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	台装	相数	型号规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)
单相(台式)	svc-0.5	190 × 180 × 130	250 × 440 × 350	4	单相(立式)	svc-5	300 × 240 × 430	310 × 290 × 480
	svc-1	220 × 210 × 160	280 × 500 × 400	4		svc-8	300 × 250 × 450	400 × 370 × 560
	svc-1.5	220 × 210 × 160	280 × 500 × 400	4		svc-10	300 × 250 × 450	400 × 370 × 560
	svc-2	270 × 240 × 200	340 × 300 × 500	2		svc-15	410 × 330 × 650	520 × 450 × 760
	svc-3	300 × 220 × 250	620 × 380 × 350	2		svc-20	410 × 330 × 650	520 × 450 × 760
	svc-5	470 × 240 × 190	540 × 320 × 270	1		svc-30	430 × 430 × 1020	660 × 560 × 1120
	svc-8	580 × 270 × 240	690 × 400 × 370	1		svc-45	530 × 430 × 1020	660 × 560 × 1120
	svc-10	580 × 270 × 240	690 × 400 × 370	1		svc-60	790 × 430 × 1360	900 × 650 × 140
三相	svc-1.5	400 × 360 × 170	520 × 480 × 280	1	三相	svc-20	430 × 510 × 910	640 × 550 × 1060
	svc-3	420 × 380 × 190	540 × 500 × 310	1		svc-30	430 × 510 × 910	640 × 550 × 1060
	svc-4.5	420 × 380 × 190	540 × 500 × 310	1		svc-45	650 × 130 × 950	780 × 550 × 1100
	svc-6	370 × 280 × 680	480 × 400 × 780	1		svc-60	650 × 430 × 950	780 × 550 × 1100
	svc-9	350 × 330 × 780	480 × 450 × 900	1				
	svc-15	430 × 380 × 730	550 × 510 × 900	1				

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是50，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海勇达，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是TND，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压