

美缝剂设备 剪切乳化机 真空乳化机

产品名称	美缝剂设备 剪切乳化机 真空乳化机
公司名称	无锡宝沃雷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

产品详情

hhj-100l混合乳化机

性能特点：

- 1．机械密封和釜体之间的（梯形）软密封，使物料可在真空下操作；
- 2．釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套、底部夹套及夹套内盘管、导流板可实现冷却；
- 3．釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用于密封胶）在旋转时，把釜体内壁上的物料完全刮掉；
- 4．釜内桨与桨、桨与桶壁间距3-4mm）搅拌桨（多桨叶），正反双向搅拌，使物料上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果。
- 5．釜内的搅拌桨的转动均采用变频调速，可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。
6. 搅拌中轴配有高速分散盘（变频调速），可以根据物料特性设定所需的转速，达到最佳混合乳化效果。

行星搅拌机的适用范围：

一、能源：各种电池浆料、膏料（锂电池、镍铬电池、镍氢电池、燃料电池、动力电池等）；

二、电子电器：焊锡膏、陶瓷浆料、磁性材料、硅胶油墨、电子胶粘剂、pvc塑胶、电子电器件灌封胶、热熔胶、各种贵金属粉体、浆体；

三、化学品：

各种密封胶、胶粘剂（硅酮密封胶、聚硫密封胶、中空玻璃密封胶、防水密封胶、结构密封胶、厌氧胶、石材胶、模具胶等）、合成树脂橡胶、油墨、腻子、研磨剂（膏）、蜡制品、合成橡胶、合成树脂、各种粉体物料、陶瓷颜料，美缝剂灯产品。

四、医药品：各种软药膏、高分子凝胶（医用贴、小儿退热贴、感冒快贴、冰贴、眼贴）、牙齿品；

五、化妆品、日化品：润肤霜、口红、乳液、凝胶、面膜、睫毛膏、粉底、指甲油、牙膏、香皂。

六、食品：各种糊状、膏状类的混合、调味料、果酱、巧克力浆。

技术参数（100l）：

设备搅拌功率：2.5kw设备设计容积：120l,工作容积：100l设备带有真空脱泡功能，真空度：-0.1设备双行星搅拌桨叶，搅拌效率高，效果好设备电源：3相~380v外形尺寸：1200*1500*2000（mm）整机重量：200kg工作气压：>0.4mpa设备材质：接触物料（不锈钢304）设备带加热和高速分散功能

本产品的乳化机类型是混合乳化机，效果是剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化学品，料筒形状是槽型，应用领域是化学品，品牌是POWERRIG，型号是HHR-50L，电机功率是6（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1200×1500×2000（mm），整机重量是300（Kg），生产能力是100（升/小时），噪音是100（dB），主轴转速是80（r/min），装置方式是固定式，适用温度是20（ ），属性是属性值