

高速乳化机，高速剪切乳化机，乳化头，均质乳化机，安徽乳化机

产品名称	高速乳化机，高速剪切乳化机，乳化头，均质乳化机，安徽乳化机
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

产品详情

高剪切乳化机选型：

爪式定子头 双向吸料方式，为通用型。在容器内形成双向双曲线大循环涡流，避免了釜体上部物料难以吸入造成的死角，乳化均质更彻底。

网孔定子头 适于低粘度液体混合，其剪切速率最大，最适宜于乳液的制备及小颗粒在液体中的粉碎、溶解过程。

高速剪切乳化机主要规格参数：

型号/功率 (kw)	处理量 (水)	工作转速 (rpm)
2.2	100 l	2880
3	200 l	2880
4	400 l	2880
7.5	800 l	2880
11	1200 l	2880
15	1200 l	2880
18.5	1500 l	2880
22	2000 l	1440
30	2500 l	980
45	4000 l	980
55	5000 l	980

长孔定子头 适于中等固体颗粒的迅速粉碎及中等粘度液体的混合，长孔为表面剪切提供了最大面积和良好的循环。

圆孔定子头 适于一般的混合或大颗粒的粉碎，在这种定子头上的圆形开孔提供了所有定子中最好的循环，适用于处理较高粘度的物料。

电机：普通电机、防爆电机、变频调速电机等可供选择。

转速：通常状态下2900rpm，转速也可变频调速使转速升高或下降，但匹配相应变频器。

材质：304、316、316L选择。

工作头：不同功能的粉碎头、混合头、乳化头可供选择，适用不同工艺、不同物料。

依据用户自备反应釜的大小，高剪切分散乳化机工作长度可加长或缩短。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是食品，料筒形状是管道型，应用领域是食品，品牌是合肥小牛，型号是xnrj-11，电机功率是11（kw），外形尺寸（长*宽*高）是1100x300x300（mm），整机重量是120（kg），生产能力是200-1500（升/小时），噪音是65（db），主轴转速是1400/2800（r/min），装置方式是固定式，适用温度是0-150（ ），规格是xnrj-11