

三通旋塞阀X44H 名牌

产品名称	三通旋塞阀X44H 名牌
公司名称	上海工洲阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:X44H 品牌:工洲
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市工业综合开发区嘉园路56幢311 (办公)
联系电话	86 021 57432316//51875781//57433027 13817274226

产品详情

	产品名称：	三通旋塞阀
	产品型号：	x44h
	产品口径：	dn25 ~ dn300
	产品压力：	0.6 ~ 6.4mpa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢等
	产品概括：	生产标准：国家标准gb、机械标准jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 - 650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。
	联系电话：	021-51875781 57432316 57433027

产品详细信息

三通旋塞阀产品介绍：

旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用，而在全开时可完全防止与流动介质的接触，故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性时它易于适应多通道结构，以致一个阀可以获得两个、三个，甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要

的一些连接配件。

旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向。

三通旋塞阀应用范围：

旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

三通旋塞阀结构特点：

1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2、旋塞阀流体阻力小。3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4、旋塞阀密封性能好。5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6、无振动，噪声小。

三通旋塞阀标准规范：结构长度标准：gb/t 12221-2005连接法兰标准：gb/t 9113压力温度等级：gb/t 12224-2005试验检验标准：gb/t 13927-2008

三通旋塞阀主要尺寸及重量：

本产品的加工定制是否，型号是X44H，品牌是工洲，材质是PVC，连接形式是螺纹，公称通径是工洲（mm），结构形式是填料式，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是阀杆，用途是截止，类型(通道位置)是请看详细信息，适用介质是水