# 自贡 天津 铸铁法兰二通 三通旋塞阀 保温旋塞阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 自贡 天津 铸铁法兰二通 三通旋塞阀 保温旋塞阀 |
| 公司名称 | 自贡东方化工阀门制造有限公司成都分公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:BX43W-10X43W-10<br>品牌:自贡东方化工自贡工业天津卡尔斯 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路669号B区36栋14号 |
| 联系电话 | 13982256941 |

# 产品详情

铁制法兰旋塞阀

cast iron flange plug valve

主要执行标准 mainly carries out the standard

| 设计制造规范 | 压力—温度等级 | 结构长度 | 连接法兰 | 检验与试验 |
|---|---|---|---|---|
| gb/t 12240 | gb/t 12240 | jb/t 98<br>gb/t 12221 | gb/t 17241.6<br>jb/t 78 | gb/t 13927 |

产品性能规范 product performance standard

| 公称压力（mpa） | pn | 1.0 | 试验介质 | | 适用介质 | | 适 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验压力（mpa） | 壳体强度试验 | 1.5 | 液 体 | | w | t | | w |
| | 密封试验 | 1.1 | 液 体 | | 油品 | 水、蒸汽 | -10～ | |

另可提供铁制法兰连接保温旋塞阀、油封旋塞阀和三通铁制法兰连接旋塞阀。

主要零件材料 materials of main parts

| 零件名称 | 材料名称 | 代号 | | 零件名称 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞体（子） | 灰铸铁 | w | | 阀体 | 灰铸铁 |
| | ht200堆焊铜合金 | t | | 填料 | xs250a, |

主要外形尺寸和连接尺寸 main boundary dimensions and connection dimensions

| 产品型号 | x43w－10　　x43t－10 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸　　单位：(mm) | | | | | | | | |
| dn | l | d | d1 | d2 | z×d | b | f | | |
| 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 4×14 | 14 | 2 | | |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 4×14 | 16 | 2 | | |
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 4×14 | 16 | 2 | | |
| 32 | 130 | 135 | 100 | 78 | 4×18 | 18 | 2 | | |
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 4×18 | 18 | 3 | | |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 4×18 | 20 | 3 | | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4×18 | 20 | 3 | | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4×18 | 22 | 3 | | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8×18 | 22 | 3 | | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 | 24 | 3 | | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 | 24 | 3 | | |
| 200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 8×23 | 26 | 3 | | |

铁制法兰连接保温旋塞阀主要外形尺寸和连接尺寸

| 产品型号 | bx43w－10 | 适用介质 | 沥青，易凝物 | 适用温度 | （℃） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸　　单位：(mm) | | | | | | | | |
| dn | l | d | d1 | d2 | z×d | b | f | | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4×18 | 20 | 3 | | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 4×18 | 22 | 3 | | |

本产品的加工定制是否，型号是BX43W-10X43W-10，品牌是自贡东方化工自贡工业天津卡尔斯，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是DN15~DN300（mm），结构形式是填料式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是执行器，用途是截止，适用介质是各种高腐蚀化学介质