

# 自贡 天津 铸铁法兰三通 三通旋塞阀 保温旋塞阀

产品名称	自贡 天津 铸铁法兰三通 三通旋塞阀 保温旋塞阀
公司名称	自贡东方化工阀门制造有限公司成都分公司
价格	面议
规格参数	型号:BX43W-10X43W-10 品牌:自贡东方化工自贡工业天津卡尔斯
公司地址	成都市金牛区金府路669号B区36栋14号
联系电话	13982256941

## 产品详情

铁制法兰旋塞阀

cast iron flange plug valve

主要执行标准 mainly carries out the standard

设计制造规范	压力—温度等级	结构长度	连接法兰	检验与试验
gb/t 12240	gb/t 12240	jb/t 98	gb/t 17241.6	gb/t 13927
		gb/t 12221	jb/t 78	

产品性能规范 product performance standard

公称压力 (mpa)	pn	1.0	试验介质	适用介质		适
				w	t	w
试验压力 (mpa)	壳体强度试验	1.5	液体	油品	水、蒸汽	+10 ~
	密封试验	1.1	液体			

另可提供铁制法兰连接保温旋塞阀、油封旋塞阀和三通铁制法兰连接旋塞阀。

主要零件材料 materials of main parts

零件名称	材料名称	代号	零件名称	材料
塞体 (子)	灰铸铁	w	阀体	灰铸铁
	ht200堆焊铜合金	t	填料	xs250a

主要外形尺寸和连接尺寸 main boundary dimensions and connection dimensions

产品型号	x43w-10		x43t-10						
公称通径	主要外形尺寸和连接尺寸							单位：(mm)	
dn	l	d	d1	d2	z × d	b	f		
15	80	95	65	45	4 × 14	14	2		
20	90	105	75	55	4 × 14	16	2		
25	110	115	85	65	4 × 14	16	2		
32	130	135	100	78	4 × 18	18	2		
40	150	145	110	85	4 × 18	18	3		
50	170	160	125	100	4 × 18	20	3		
65	220	180	145	120	4 × 18	20	3		
80	250	195	160	135	4 × 18	22	3		
100	300	215	180	155	8 × 18	22	3		
125	350	245	210	185	8 × 18	24	3		
150	400	280	240	210	8 × 23	24	3		
200	480	335	295	265	8 × 23	26	3		

铁制法兰连接保温旋塞阀主要外形尺寸和连接尺寸

产品型号	bx43w-10		适用介质		沥青，易凝物		适用温度( )		
公称通径	主要外形尺寸和连接尺寸							单位：(mm)	
dn	l	d	d1	d2	z × d	b	f		
50	230	160	125	100	4 × 18	20	3		
80	310	195	160	135	4 × 18	22	3		

本产品的加工定制是否，型号是BX43W-10X43W-10，品牌是自贡东方化工自贡工业天津卡尔斯，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是DN15~DN300 (mm)，结构形式是填料式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是执行器，用途是截止，适用介质是各种高腐蚀化学介质