

不锈钢旋塞阀,二通不锈钢旋塞阀,304旋塞阀

产品名称	不锈钢旋塞阀,二通不锈钢旋塞阀,304旋塞阀
公司名称	安徽富日阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:X47H 品牌:富日阀门
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 安徽省合肥市滨湖新区滨湖世纪城徽杰苑16#401
联系电话	86-0551-3496743/3447726 13349298660

产品详情

产品介绍：

美标旋塞阀适用于公称压力class150-class1500，工作温度为-29-180 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。旋塞阀的阀体和密封面间设有油槽，可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂，增加密封性能。零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

应用范围：

压力平衡式倒装油密封美标旋塞阀适用于公称压力class150 ~ 1500lbs，工作温度-29 ~ 180 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

结构特点：

1、美标旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；2、美标油密封旋塞阀倒装压力平衡的结构，开关动作轻；3、阀体和密封面间设有油槽，可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂，增加密封性能；4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

标准规范：

设计制造标准：api599、api6d结构长度标准：asme b16.10连接法兰标准：asme b16.5压力温度等级：asme b16.34试验检验标准：api 598

公称压力(lb)	壳体试验压力(mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度()	使用介质
150	3.0	2.2	180	水、蒸汽、油品等
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		

900	22.5	16.5		
零件材料与工况：				
序号	名称			材质
1	双头螺栓			astm a194-2h、 a194-8、 a194-8m
2	六角螺母			astm a194-2h、 a194-8、 a194-8m
3	阀盖			astm a216-wcb astm a217-wc1、 wc6、 wc9、 c5 astm a351-cf8、 cf8m、 cf3、 cf3m
4	垫片			柔性石墨+不锈钢
5	塞子			astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、 f316、 f321、 f 304l、 f316l
6	阀体			astm a216-wcb astm a217-wc1、 wc6、 wc9、 c5 astm a351-cf8、 cf8m、 cf3、 cf3m
7	阀杆			astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、 f316、 f321、 f 304l、 f316l
8	“o”型圈			丁腈橡胶nbr
9	填料			柔性石墨
10	填料压盖			astm a216-wcb astm a217-wc1、 wc6、 wc9、 c5 astm a351-cf8、 cf8m、 cf3、 cf3m
11	加油嘴			
12	止回阀			
13	手柄			astm a47-32510、 a216 wcb

主要尺寸及重量：

型号	x47-150lb															
压力等级	150lb															
口径	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
l		108	117	127	140	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381
h		180	180	185	200	210	215	250	270	300	340	365	400	450	510	590
w		400	400	500	500	600	600	820	820	300	300	320	320	350	380	380
重量 (kg)		10	12	14	17	19	21	29	33	48	75	98	125	171	230	370

注:四寸及以上为蜗轮操作4"

型号	x47-300lb															
压力等级	300lb															
口径	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
l		140	152	165	178	190	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762
h		180	180	185	200	210	215	250	270	300	340	365	400	450	510	590
w		400	400	500	600	600	820	1000	1000	300	300	320	320	350	380	380

重量 (kg)	12	14	16	19	21	24	31	36	61	86	130	190	255	380	560
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

注:四寸及以上为蜗轮操作4"

型号	x47-600lb															
压力等级	600lb															
口径size	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
l		165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889
h		180	180	185	200	210	215	250	270	300	340	365	400	450	510	590
w		400	400	500	500	600	600	820	820	300	300	320	320	350	380	380
重量 (kg)		14	16	18	20	24	29	35	47	91	129	210	320	660	920	1250

注:四寸及以上为蜗轮操作4"

型号	x47-900lb															
压力等级	900lb															
口径size	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	in	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
l		229	229	254	279	305	368	419	381	457	559	610	737	838	965	1029
h		180	180	185	200	210	215	250	270	300	340	365	400	450	510	590
w		400	400	500	60	600	820	1000	1000	300	300	320	320	350	380	380
重量 (kg)		17	29	21	24	30	37	44	65	110	160	255	380	810	1050	1460

注:四寸及以上为蜗轮操作4"

本产品的加工定制是否, 型号是X47H, 品牌是富日阀门, 材质是不锈钢, 连接形式是法兰, 公称通径是15-400 (mm), 结构形式是自封式, 压力环境是常压, 工作温度是常温, 标准是美标, 流动方向是单向, 驱动方式是手动, 零部件及配件是阀体, 用途是截止, 类型(通道位置)是多种, 适用介质是水