

液氯汽化器 380 (V)

产品名称	液氯汽化器 380 (V)
公司名称	武汉九通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HT-WED蒸发器 最大电压:380 (V)
公司地址	江汉区江汉经济技术开发区江兴路6号汉口高新技术创业服务中心一号楼5楼
联系电话	83954623 15002735589

产品详情

1.1 產品描述

ht-wed水浴式液氯蒸發器採用專利技術專業生產，在滿足汽化量的同時，確保使用安全可靠，且操作方便，自動化程度高。

ht-wed水浴式蒸發器適用於液氯、液氨、液態氟里昂、液態三氧化硫等化學品，由液態加熱後轉換成氣態。按安裝形式分為一體式與分體式，一體式蒸發器設計汽化能力在200kg/h以下，分體式設計汽化能力一般在200kg/h以上。

1.2 設備結構及組成

ht-wed/i型蒸發器為一體式結構，櫃體採用高強度玻璃鋼製造。

蒸發器主要包括電加熱器、蒸發室、熱水箱、熱水迴圈泵、陰極保護裝置、控制盤及各種自控儀錶等。(1)蒸發室是蒸發器的主要部件，浸泡在熱水箱中。液氯通過盤管進入蒸發室底部，經熱傳導，蒸發為過熱的氯氣，由蒸發室上部出氣口送出。蒸發室內設有檢測氯的溫度和壓力的感測器。(2)熱水箱是儲存傳熱媒質的地方。裡面設置有控制水位、水溫狀態的傳感部件。(3)電加熱器裝在熱水箱外部，用水泵強制迴圈供熱水，以保證水溫均勻，防止蒸發室局部過熱。(4)陰極保護裝置是利用鎂棒作犧牲陽極插入熱水箱中，以適量的硫酸鈉溶于水中，以保持恒定導電性，達到水箱壁和蒸發室壁防腐的目的。(5)控制盤設在蒸發器的上部，設有電源接線端子，容納了所有控制功能及各種檢測儀錶。

蒸發器除上述基本器件外，還配置了多項安全、輔助設施，如：液氯緩衝減壓罐、液氯供應自動切換系統、液氯緩衝罐出口閥緊急切斷系統、氯氣泄壓閥、氯氣電動減壓閥、氯氣真空調節逆止閥。

ht-wed/s型蒸發器為分體式結構，一般根據使用者需求訂制。與一體的區別：除無外殼外，分體式蒸發器可選擇其它加熱（如蒸汽）方式和其它控制方式等。

本产品的品牌是9TONG，型号是HT-WED蒸发器，最大电压是380（V），工作电流是3.5（A），主要用途是液氯蒸发