

# 智能交直流一体化电源屏 GZDW高频直流屏

产品名称	智能交直流一体化电源屏 GZDW高频直流屏
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:齐全 型号:GZDW 电池组电压:220v
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

直流屏380v/220v-10ah 直流屏380v/220v-24ah 直流屏380v/220v-40ah 直流屏380v/220v-65ah 直流屏380v/220v-80ah 直流屏380v/220v-100ah 直流屏380v/220v-200ah 直流屏380v/220v-300ah 直流屏380v/220v-400ah 直流屏380v/220v-1000ah

**技术特点** 智能化蓄电池充放电管理: 依据充电电压、电流及环境温度的变化,装置自动选择恒流、均充、浮充充电方式,满足电池充电曲线的要求,防止蓄电池欠充或过充,使其处于满容量状态.也可启用蓄电池活化功能,延长蓄电池的使用寿命. 多种通讯方式:装置提供rs485/232通讯接口与上位机进行数据传输,采用cdt等多种通讯规约,完成直流电源系统的“四遥”功能,实现变电站无人值守.也可选用gsm短消息平台和网络方式进行无线或有线通讯. 友好的人机对话:装置的监控器采用大屏幕宽温蓝背光汉显.可将直流系统的运行参数、运行状态、故障信息显示在屏幕上.通过键盘可进行系统相关参数的设置,装置运行状况一目了然,操作极为方便. 配置可靠:装置配置国内外名优蓄电池,充电模块采用高频开关电源n1冗余并联组合方式.交流双电源输入,并设有c级避雷器,可有效地吸收雷击产生的过电压,确保系统安全. 检测功能完善:装置具有多路交直流参数、电池节电压、绝缘支路定位、馈电回路状态、模块故障、温度等多项检测功能.若装置出现警情,既可发出报警信息,严重警情时,装置自动进入应急处理状态. 保护功能完善:装置具有交流输入欠、过压、缺相输出欠、过压,输出限压,限流模块过热、温度等多项保护功能.特别是电源模块内部具有短路回收特性,即使将模块输出端长时间处于短路状态,也不会损坏.故障消除后,模块能够自动恢复工作. 直流屏主要技术参数交流输入范围:单相220vac ± 20

三相380vac ± 20:50hz ± 10 输出电压范围:180~320adc 连续可调输出电流范围:0~320a 连续可调稳压,稳流精度: ± 0.2 波纹系数: ± 0.1 均流度: ± 1 型号是GZDW, 额定电流是40(A), 工作电压是380(V), 外形尺寸是2260\*800\*600(mm)(mm), 适用范围是各类发电厂、变电站所、飞机场、港口、石油、冶金、化工、工矿企业等部门用变电站