

水压传感器/油压传感器/水压变送器/恒压供水/4-20ma

产品名称	水压传感器/油压传感器/水压变送器/恒压供水/4-20ma
公司名称	太仓嘉宝仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:太仓嘉宝 型号:JBYGX
公司地址	太仓市双凤镇新闾村339省道南
联系电话	13915771900 18962600200

产品详情

1:采用全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性3:采用反应速度能用40000次每秒的速度,使得传感器能在任何时间能都能反应出液压力的变化,更准确无误的测量效果运用:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、管道水压力,供水系统,供油系统空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。

量程:0 ~ 1 ~ 150(mpa) 综合精度:0.1%fs、0.2%fs、0.5%fs、1.0%fs 输出信号:

4 ~ 20ma(二线制)、0 ~ 5v、1 ~ 5v、0 ~ 10v(三线制) 供电电压:24dvcv(9 ~ 36dvcv) 介质温度:

-20 ~ 85 环境温度:常温(-20 ~ 85) 负载电阻:

电流输出型:最大800 ;电压输出型:大于50k 绝缘电阻:大于2000m (100vdc 密封等级:

ip65 长期稳定性能:0.1%fs/年 振动影响:

在机械振动频率20hz ~ 1000hz内,输出变化小于0.1%fs 机械连接(螺纹接口):

m14 × 1.5、m20 × 1.5、g1/2等,其它螺纹可依据客户要求设计

本产品的加工定制是是,品牌是太仓嘉宝,型号是JBYGX,类型是扩散硅压力变送器,测量介质是水/油/气/等等、,测量范围是-100 (kPa),精度等级是0.25%F.S,0.5%F.S,输出信号是1-5V,0-10V,4-20MA,0-5V (mA),防护等级是IP65,电源电压是9-36 (V),接口尺寸是M20*1.5,G1/4,G1/2,G1/8,G3/8等等各种接口 (mm)