

GKT5L 煤矿用设备开停传感器

产品名称	GKT5L 煤矿用设备开停传感器
公司名称	济宁市兴旺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴旺 型号:GKT5L
公司地址	济宁市任城区长沟镇杨胡李村
联系电话	15063734897

产品详情

gkt5l煤矿用设备开停传感器

gkt5l煤矿用设备开停传感器主要用于监测矿井机电设备运行状态，如矿井主扇、局扇、链板运输机、胶带运输机、水泵等的开停状态。传感器将机电设备开停状态信号转换为电流信号，传送到监控分站。该传感器具有灵敏度高，结构紧凑，功耗低，安装使用方便及免维护等特点，该传感器既可以用于两线三态监测，也可以用于三线两态监测，适合与国内现有监控设备配套使用。

主要技术指标：

1.动作值：5a2.工作电源：本安dc12v ~ 22v3.整机电流： 10ma4.输出信号制式：+5ma / -5ma (二线制)无电位接点(四线制)+5ma / 1ma (二线制)+5ma / 0ma (三或四线制)1ma / 0ma (三或四线制)5.显示功能：设备停态为红灯；设备开态为绿灯6.至分站的距离：2km

销售热线：18653785930座机：0537-2357222

阿里旺旺：jnsxwgk qq：2570683124联系人：张经理

邮箱：2570683124@qq.com

网址：<http://www.jnsxwgk.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是兴旺，型号是GKT5L，种类是温度，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是2.5（%F.S.），迟滞是2.3（%F.S.），重复性是2.4（%F.S.），灵敏度是10，漂移是10，分辨率是10