

()投入式液位变送器 消防液位、

产品名称	()投入式液位变送器 消防液位、
公司名称	乐清市安恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安恒自动化 型号:AH-501
公司地址	柳市镇黄七甲村
联系电话	86-0577-27869997

产品详情

投入式液位变送器线长可选0-30米,每米+8元,上面价格长度为1米

概述： ah-501系列投入式液位变送器是由传感器、导气电流缆、不锈钢筒等组成。通过测量传感器所处位置的压强来测试液位高度，并把液位高度转换成标准的电信号输出。应用范围：

水厂、污水处理厂、城市供水 水池、水井、矿井、涵洞、水箱 工业水池、油池

水文地质、水库、河道、海洋特点： 使用方便、灵活 测量范围广（0.5米以上液位均可测量）

具有反向极性保护及限流保护 防雷击、抗干扰能力强 高精度、高稳定性、高可靠性

独特的防结露设计、可靠的防水设计技术参数： 基本误差:0.5%f·s 测量范围:0~0.5米及以上
线性度:优于0.2%f·s 温度漂移:< ±0.05%f·s/ \\ 长期稳定性:<0.2%f·s/年 响应时间:10ms

供电电源:24vdc 输出:4-20madc 负载电阻:0~600 使用环境温度:-20~+85

被测介质温度:-10~+60 存贮温度:-40~+125 电气接口:m20×1.5

安装方式:直接投入到液体底部 传感器接口材料:1cr18ni9ti 传感隔离膜片材料:316l不锈钢

导气电缆外壳材料:聚乙烯 重量：不锈钢筒:g1 300g 导线电缆：g2 65g/m 接线盒：g3 700g

总重量：g=g1+g2×长度(m)+g3 功耗：<0.5w

本产品的加工定制是是，品牌是安恒自动化，型号是AH-501，类型是投入式液位变送器，测量范围是0-30米，测量精度是0.2，材质是316，电源是DC24V，输出信号是4-20（mA），测量介质是液位