

插入式液位变送器/杆式液位变送器/干簧式液位变送器/

产品名称	插入式液位变送器/杆式液位变送器/干簧式液位变送器/
公司名称	乐清市卓品仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZHOP/卓品 型号:UQK-7100
公司地址	经济开发区
联系电话	86-577-82174666 15381512251

产品详情

适用范围：

用于石油、化工、水利、电力、造纸、供水、排水等行业的液位的测量和控制功能特点：采用进口元件，性能可靠，稳定性好结构紧凑、安装使用方便外部可直接调整零点和满度采用全不锈钢结构，可测量多种介质的液位主要技术指标：

测量范围：0~0.3m~6m 测量精度： $\pm 1.5\%$ (h 1.0 m)、 $\pm 2.5\%$ (h 0.3 m) 输出信号：4~20 mad 供电电源：18~36vda(标定24v) 介质温度：-40~70 测量介质：粘度 0.07pas、密度 0.5g/cm³ 工作压力：0.6mpa、1.0mpa (特殊订货最大不超过2.5mpa) 环境温度：-40~70 环境湿度：85%rh 浮球材料：不锈钢、聚四氟乙烯 型号说明

型谱		说明
zp-168f		浮球式液位变送器
防爆形式	p	普通型
	b	本安型
	f	隔爆型
基本特征	t	通用型：120不锈钢浮球
	c	常温型：abs工程塑料球
	n	耐腐蚀型：导杆及浮球衬四氟
	x	小浮球型：50不锈钢浮球
安装方式	a	不带安装
	b	安装版

	c		可动塑料法兰dn125、 dn80、 dn50
	d		固定不锈钢法兰dn125、 dn80、 dn50
	e		可动不锈钢法兰及四氟衬板dn125、 dn80、 dn50
输出信号	a		4 ~ 20 mad
	v		1 ~ 5vdc
	z		指定信号
显示方式	m		0 ~ 100%模拟显示
	e		数字表头显示
	c		液晶表头显示
测量范围		()	记入量程

本产品的加工定制是是，品牌是ZHOP/卓品，型号是UQK-7100，类型是杆式液位变送器，测量范围是0-5M，测量精度是0.1，材质是SUS304，电源是24，输出信号是4-20（mA），测量介质是液位