

CW台湾创鸿仪表DSM-BDC2A上下限设定电流表头带报警输出智能仪表

产品名称	CW台湾创鸿仪表DSM-BDC2A上下限设定电流表头带报警输出智能仪表
公司名称	深圳市龙华新区民治台鸿仪表仪器销售部
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:数显电流测量仪表
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华民治街道第五工业区一区44号一楼
联系电话	075527765186 13928491396

产品详情

dsm-b 四位半上下限设定直流电流数字表

4 1/ 2 digital panel meter

dsm-b 设定直流数显电流表|四位半上下限设定数字显示直流电流表头|特点features

显示范围 ±19999双积分电路测量准确上下限设置、(hi、go、lo)三组继电器输出广泛用于电子产品、机械等行业生产线自动检测

dsm-b 设定直流数显电流表|四位半上下限设定数字显示直流电流表头|型号及含义ordering code

dsm-b - -

v: 电压 voltage i: 电流 current , trms

:真有效值

dc: 直流 direct current ac: 交流 alternating

current : 电阻

四位半上下限设定数显表 4 1/2 digit display meter

dsm-b 设定直流数显电流表|四位半上下限设定数字显示直流电流表头技术参数specifications

显示精度display accuracy	± 0.2%
测量精度measuring accuracy	± 0.5% f.s ± 2digit
反应时间response time	2.5次/秒(s)
显示范围display range	0 ~ ± 19999
极性显示polarity display	只显示“ - ” (仅对直流) only "-" display (only dc)
设定范围setting range	上限和下限 ± 19999 ~ ± 19999
比较条件	上限和下限 ± 9999 ~ ± 9999
comaison condition	<p>要求值 > 上限值 输出hi</p> <p>上限值 > 要求值 > 下限值 输出go</p> <p>下限值 > 要求值 输出lo</p>
输出方式output mode	继电器输出relay output type
继电器触点负载	ac240v 2a ; ac120v 3a ; dc24v 3a
工作温/湿度operation temp/humi	0 ~ 60 /20 ~ 95%rh
供给电源power supply	ac110/220v ,50/60hz
电源功耗	约5va (220vac 50hz)
绝缘强度dielectric strength	ac2kv , 1分钟电源/输入端/输出端之间
重量weight	ac2kv 1 min between power/input/output
安装installation	约450g
尺寸dimension	盘面式panel mounting
	w96mm × h48mm × d130mm

dsm-b设定直流数显电流表|四位半上下限设定数字显示直流电流表头dc digit current meter

型号规格	量程	分辨率	测量精度	最大允许输入
model	range	resolution	measuring accuracy	max.input
dsm-b	dc200ua	10na	± 0.2%f.s ± 2digit	1ma
dsm-b	dc2ma	100na	± 0.2%f.s ± 2digit	10ma
dsm-b	dc20ma	1ua	± 0.2%f.s ± 2digit	50ma
dsm-b	dc200ma	10ua	± 0.2%f.s ± 2digit	500ma
dsm-b	dc500ma	100ua	± 0.2%f.s ± 2digit	5a
dsm-b	dc2a	100ua	± 0.2%f.s ± 2digit	5a
dsm-b	dc5a	1ma	± 0.2%f.s ± 2digit	15a
dsm-b	dc10a	1ma	± 0.2%f.s ± 2digit	15a
dsm-b	dc20a	1ma	± 0.2%f.s ± 2digit	25a
dsm-b	dc30a	10ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc50a	10ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc100a	10ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc150a	10ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc200a	10ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc300a	100ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc500a	100ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc1000a	100ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc1500a	100ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s
dsm-b	dc2000a	100ma	± 0.2%f.s ± 2digit	1.5f.s

dsm-b设定直流数显电流表|四位半上下限设定数字显示直流电流表头面板、安装尺寸说明 panel and

dimension explanation

本产品的建议零售价是¥650.00，加工定制是是，类型是数显电流测量仪表，品牌是CW台湾创鸿仪表，型号是DSM-B，测量范围是DC20 (A)，准确度是±0.2%F.S ± 2Digit，功率是0.5 (W)，电源电压是AC 110V/220 (V)，外形尺寸是96 × 48 × 130 (mm)，规格是DSM-BDC200uA,DSM-BDC2mA,DSM-BDC200 MA,DSM-BDC2A,DSM-BDC5A,DSM-BDC10A,DSM-BDC20A,DSM-BDC30A,DSM-BDC50A,DSM-BDC100A