

代理上海人民电气公司CRYB , HYB(W)-12/0.4户外箱式变电站

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 代理上海人民电气公司CRYB , HYB(W)-12/0.4户外箱式变电站 |
| 公司名称 | 深圳市龙岗区沪人民电气设备销售中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海人民 型号:CRYB , HYB(W)-12/0.4户外箱式变电站 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳 龙岗区 坂田街道坂田北路92-96号 (两铺) |
| 联系电话 | 86 0755 28774777--28773826 |

产品详情

hyb(w)-12/0.4户外箱...hyb(w)-12/0.4户外箱...hyb(w)-12/0.4户外箱...hyb(w)-12/0.4户外箱...各种非标设备(矿用系列)共5

产品名称：hyb(w)-12/0.4户外箱式变电站（非金属系列）

录入时间：2011-6-15 16:33:59 浏览次数：330

产品名称：hyb(w)-12/0.4户外箱式变电站(钢板系列)

录入时间：2011-6-15 16:41:08 浏览次数：217

概述

hyb(w)-12/0.4箱变是将高压开关柜、配电变压器、低压配电装置和电能计量等设备按一定线路方案排布成一体的紧凑型配电设备。用于额定电压10/0.4kv三相交流系统中，作为接受和分配电能的成套变电配电站。适用于城市公用配电、高层建筑、生活小区、工矿企业、油田及工程临时施工等场所。产品技术性能满足zbk4001-89、sd320-89等标准的要求。

基本技术参数

项目

高压侧

变压器 低压侧

额定工作容量

50-1250kva

额定工作电压

10ka

10/0.4kv 0.4kv

额定工作电流

400-630a

630-2500a

额定短路开断电流

50ka

25-4ka

额定关合电流

40ka

额定热稳定电流(有效值)

16ka/2s

15、30ka/1s

1 min 工频耐压

对地42kv 干式

28kv 2.0kv , 2.5kv

断口48kv

油浸 35kv

雷电冲击耐压

对地75kv

75 kv

断口85kv

防护等级

ip3x

ip2x ip3x

噪声

油浸变压器 55db

干式变压器 65db

产品名称：hyb(w)-12/0.4户外箱式变电站（彩钢板系列）

录入时间：2011-6-15 16:49:13 浏览次数：254

产品名称：hyb(w)-12/0.4户外箱式变电站（美式系列）

录入时间：2011-6-15 16:51:33 浏览次数：248

本系列组合式变电站系高压侧12kv，低压侧为0.4kv三相交流50hz户外成套设备，普遍适用于城市、乡镇、工厂及油田、码头等场所，也适用于一些建筑工地，作为接受，转换和分配电能之用，具有成套性强、体积小、安装使用方便、造价低、综合自动化程度高、运行安全可靠等特点。

使用环境条件

1、正常使用环境条件 a

- 、海拔不超过1000m；b、周围空气温度上限+40℃，下限-25℃；
- c、相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%； d、无常性剧烈振动和冲击；
- e、没有火灾、爆炸危险和严重污秽、化学腐蚀的场所。

2、特殊使用环境条件

当上述正常使用条件不能满足使用要求时，由用户下制造厂协商。

产品结构特点

1、变电站由高压开关室、低压开关室、继电保护室和变压器室组成。高压开关室、继电保护室外壳可采用铝合金板、钢板或复合板制作。铝合金板表面经阳极氧化处理、增强了铝合金板的耐腐蚀性强度。钢板及钢结构件都经磷散热，又能确保人身和设备安全。

2、高压开关室 高压开关室可装kyn61-40.5、jyn1-40.5开关柜或40.5kv负荷开关。40.5kv进线和出线方式用户可自由选择架空式电缆方式。

3、低压开关室 当低压侧为10kv时，低压开关室可安装kyn28a-12、xgn2-10、kyn1-12开关柜、hxgn-12、hxgn15-12环网柜。当低压侧为0.4kv时，低压开关室（为节省空间一般不做低压开关柜）内安装dw15系列、me系列、f系列柜架式断路器和dz20系列、cm系列、h系列、s系列塑壳空气断路器。

4、断电保护室内安装交流屏、直流屏、信号屏、保护屏、运动控制屏（rtu）载波机屏或光纤终端机。

注：根据用户要求不变电站可采用常规继电器保护，也可采用变电站微机综合自动化系统

本产品的加工定制是是，品牌是上海人民，型号是CRYB，HYB(W)-12/0.4户外箱式变电站，额定电流是2500（A），冲击耐受电压是12（KV），壳体防护等级是IP20，重量是1000（kg），产品认证是CCC