

TI25美国福禄克Fluke Ti25 热成像仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | TI25美国福禄克Fluke Ti25 热成像仪 |
| 公司名称 | 广州市振雄电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:1 型号:TI25 |
| 公司地址 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村文明大街四巷一号四楼 |
| 联系电话 | 13763370736 |

产品详情

福禄克fluke ti25 热成像仪

排障和维护工作的终极工具该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计，非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、hvac/r设备及其它更多应用的排障工作。

ir-fusion? 技术以两种方式观察图像 - 红外和可见光图像融合在一起，更快、更方便地沟通关键信息 - 传统红外图像已力不从心。已申请专利的 ir-fusion 技术可同时除了捕获红外图像外，还同时捕获一幅数字照片，并将其融合在一起，从而使红外图像的分析信心十足。ir-fusion 技术是 fluke ti25 热像仪的标配功能。

采用ir-fusion? 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动，即可更好地识别故障部位。观察模式包括全红外、画中画或自动融合可见光图像和热红外图像。提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像针对恶劣环境的现场应用优化设计工程化设计，经测试可承受 2 米（6.5 英尺）的跌落 - 您上次将工具掉在地上是什么时候？防尘、防水 - ip54 防护等级卓越的热灵敏度（netd）可发现极其细微的温度差异（很可能预示着故障）直观、使用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览再不需要携带纸和笔 - 仅需讲话即可记录发现的所有细节。能够随每幅图像保留语音注释。语音注释是随每幅独立的图像保存的，供将来参考（仅限ti25型）。工具包提供了工作所需的所有工具可调式手带 - 适合左手或右手操作美国制造

| | | |
|--------------------|---------------------|----|
| 福禄克fluke ti25 热成像仪 | | |
| 详细技术指标 | | |
| 温度 | 温度量程（-10 °c 以下未经校准） | -2 |
| | 准确度 | ± |
| | 屏幕上发射率修正 | 有 |
| 成像性能 | 视场角度 | 23 |
| | 空间分辨率（ifov） | 2. |

| | | |
|---------|-------------------------|--------------------|
| | 最小聚焦距离 | 红 in |
| | 聚焦 | 手 |
| | 像频 | 9 |
| | 探测器类型 | 16 焦 |
| | 红外镜头类型 | 20 |
| | 热灵敏度 (netd) | |
| | 红外频带 | 7. |
| | 可见光照相机 | 64 |
| 图像显示 | 调色板 | "每 熔 |
| | 强度和跨距 | 强 |
| | 最小跨距 (手动模式) | 2. |
| | 最小跨距 (自动模式) | 5 |
| | ir-fusion? 信息 | "固 度 种 |
| | 画中画 (pip) | 3 32 |
| | 全屏 (关闭 pip) | 3 64 |
| 语音注释 | 语音注释 | 60 |
| 图像和数据储存 | 储存介质 | 2g .b 格 秒 |
| | 文件格式 | 非 射 |
| | 使用 smartview? 软件导出的文件格式 | jp 和 |
| 通用技术指标 | | |
| 温度 | 工作 : | -1 |
| | 储存 : | -2 。 |
| 相对湿度 | | 10 |
| 显示屏 | | 9. in 晶 |
| 控制和调整 | | 用 语 时 |
| 软件 | | 提 |
| 电源 | 电池 : | 内 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|
| | 电池寿命： 使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间： | 3 显 完 |
| 交流电源供电/充电 | | 交 v 电 |
| 节电： | | 在 分 |
| 安全标准 | ce 指令： | ie |
| 电磁兼容 | emc 指令： | er |
| | c-tick 认证： | ie |
| | us fcc 认证： | cf |
| 振动 | | 2 |
| 冲击 | | 25 |
| 尺寸（高×宽×长） | | 0. × |
| 重量 | | 1. |
| ip 防护等级 | | ip |
| 质保 | | 2 |
| 校准周期 | | 2 |
| 支持的语言 | | 英 文 文 文 |

本产品的加工定制是否，品牌是1，型号是TI25，类型是数显量热仪，精密度是1（%），工作电压是11（V），装箱数是1