粤乾PCB生产现货 贴片2835led日光灯管铝基板1.2米

产品名称	粤乾PCB生产现货 贴片2835led日光灯管铝基板1.2米
公司名称	广州粤乾电子有限公司
价格	面议
规格参数	种类:铝基覆铜板 绝缘材料:合成纤维板
公司地址	中国 广东 广州 白云区 江高镇新楼村新楼路79号
联系电话	86 020 29030812

产品详情

【产品名称】led灯条/日光灯系列铝基板

【产品工艺】爆光工艺、数控v割、感光油墨等

【表面工艺】喷锡、镀金、沉金、松香、osp膜等

【产品尺寸】560*10mm/850*10mm/1170*10mm

【加工层数】1-2层

【灯珠型号】smd2835

【灯珠数量】48pcs/72pcs/96pcs

【板材厚度】0.3mm-3.2mm 最小线宽0.10mm 最小线距0.10mm

【产品孔径】最小成品孔径e 0.2mm

【焊盘直径】最小焊盘直径0.5mm

【孔径公差】金属化孔孔径公差≤φ0.8 ±0.05mm ＞φ0.8 ±0.10mm

【孔位公差】±0.05mm

【绝缘电阻】1014ω（常态）

【抗电强度】≥1.6kv/mm

【抗剥强度】1.5v/mm

【焊剂硬度】>5h

【热冲击值】288°C 10sec

【燃烧等级】94v-0

【可焊性】可焊性 235°C 3s在内湿润翘曲度 board twist ＜0.01mm/mm 离子清洁度 ＜1.56微克/cm2

【镀层厚度】 一般为25微米，也可达到36微米

【常用基材】 fr-4、fr-5、cem-1、cem-3、94vo、94hb fpc f4bm-2

【基材铜箔厚度】0.5oz 1oz 2oz 3oz

【客供资料方式】gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2005文件、autocad文件、orcad文件、菲林、样板等

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是合成纤维板，表面工艺是防氧化处理/OSP，表面油墨是白色，最小线宽间距是0.25mm，最小孔径是1.0mm，加工层数是1-2，板厚度是1.0（mm），粘结剂树脂是聚脂，特性是高散热型，铜厚1央士是导热1.0，耐压3000U