

FZSW-110/10复合支柱绝缘子 批发零售

产品名称	FZSW-110/10复合支柱绝缘子 批发零售
公司名称	上海民熔电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:民熔电气 型号:FZSW-110/10
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢234室
联系电话	0577-27880990 15316889993

产品详情

产品说明及使用方法：fzs,fzsw棒形支柱复合绝缘子一、概述

本产品适用于电站设施。具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性，具有很高的抗弯强度，其抗冲击性能、防震和防脆断性能好，重量轻、安装方便，其顶部和底部安装尺寸可与相应的瓷支柱尺寸相同。

二、参数

产品型号	额定电压kv	额定机械弯曲负荷kn	结构高度m	绝缘距离m	最小公称爬电距离mm	雷电冲击耐受电压(峰值) kv	工频耐受电压(有效值) kv	爬电比距	安装距
fzs-10/4	12	4	230	140	300	75	45	25	
fzsw-20/6	24	6	330	230	650	125	65	25	7
fzsw-35/6	40.5	6	450	350	1020	230	95	25	
fzsw-35/6	40.5	6	450	350	1020	230	95	25	
fzsw-66/8	72.5	8	770	630	2100	410	185	25	
fzsw-110/10	126	10	1230	1060	3150	550	230	25	14
fzsw-220/5	252	5	2460	2100	6300	1000	395	25	14

公司产品覆盖高压电器、输配电设备、建筑工业及电气自动化等产业。主要生产熔断器、高避雷器、绝缘子、穿墙套管、隔离开关、负荷开关、压真空断路器、互感器、电磁锁、带电显示装置等高压电器产品。

本产品的加工定制是是，品牌是民熔电气，型号是FZSW-110/10，材质是硅橡胶，结构高度是230（mm），最小电弧距离是300（mm），产品认证是ccc，产品用途是绝缘电气