

# 食品烘焙铁氟龙高温布,耐高温不粘铁氟龙布

产品名称	食品烘焙铁氟龙高温布,耐高温不粘铁氟龙布
公司名称	泰州市德泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德泰 型号:C6013CJ
公司地址	泰州市高港区永安洲镇电厂路
联系电话	86-052386924671/400-000-7844 15850855418

## 产品详情

我公司采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹、斜纹、缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍、涂覆优质特氟龙树脂，生产出各种厚度多种超宽的耐高温漆布。食品烘焙铁氟龙高温布,耐高温不粘铁氟龙布的特点：

- 1、用于低温-196℃，高温360℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。
- 5、透光率达62-13%。可要求不透光。
- 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下），防紫外线、防静电。
- 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 9、防火阻燃。

食品烘焙铁氟龙高温布,耐高温不粘铁氟龙布应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。
- 4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。
- 5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；
- 6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。
- 7、压敏胶带基布。
- 8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。
- 9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。
- 10、摩擦材料、砂轮切片。
- 11、特殊加工后可制作“防静电布”。

本产品的加工定制是否，品牌是德泰，型号是C6013CJ，总厚度是0.13（mm），颜色是棕色，耐温是260（℃），适用范围是食品、机械，产品认证是SGS