

# 透明硅胶自粘带，硅胶玻纤自溶带

产品名称	透明硅胶自粘带，硅胶玻纤自溶带
公司名称	上海的优电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DY 型号:DY-23568
公司地址	上海松江区叶榭镇叶政路1047号
联系电话	86-02167849837-805/60542852 13585692981

## 产品详情

本产品是以特种配方的有机硅橡胶制做而成，它们不可逆转的粘合提供绝缘屏障，能抵御潮气，氧气，臭氧和电晕现象，其温度范围极其广泛（-50度到260度）。我们的产品能提供优异的电绝缘，在180度的时其介电强度至少有300vpm。

典型特性：

热稳定性：180度

温度范围：-50度到260度

体积电阻率：至少10的13次方欧姆-厘米（astm d257）

自身粘合度：至少2磅/英寸（astm d2148）

硬度：20正负10 shore a(astm d2240)

吸温性：0.\*%（21度下在h，o中46小时）

注：以上特性仅作为参考在此发表，未经在您的实验内测试，不宜将其作为规格标准使用。

性能优点：

- 1，抗温，抗氧，抗臭氧，能保证持续高绝缘值。
- 2，缠绕在复杂形状四周密合良好，均匀平滑。

3, 室温下24小时之内自身粘合。

4, 表面触摸时保持不粘手, 不粘合到其它表面或者底物之上。

5, 缠绕一层就起到绝缘作用, 因而节省劳力与成本。

6, 本身具有固有阻燃作用, 燃烧时生成无导电性的灰烬。符合far25.853规格的横向燃烧测试标准。

7, sa与sb mox-tapes即便在尖锐边缘周围缠绕时仍然能提供均匀的厚度。包封于硅橡胶内总的玻璃纤维织物具有抗芯吸作用, 即便在高温环境下仍能保持高绝缘电阻, 这些限制拉伸度胶带可提供均匀的绝缘屏障。

8, 所有胶带都有特的隔离衬层加以保护。

本产品的加工定制是是, 品牌是DY, 型号是DY-23568, 总厚度是0.5 ( mm ) , 颜色是透明, 红, 耐温是260 ( ) , 适用范围是绝缘, 产品认证是SGS, UL