

仪表保护箱 春辉 控制箱仪表盒

产品名称	仪表保护箱 春辉 控制箱仪表盒
公司名称	安徽春辉仪表线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:春辉 类型:控制箱仪表盒
公司地址	天长市经济开发区
联系电话	13855015066 13605506619

产品详情

yxh型：一、概述： 仪表保护箱，仪表保温箱，玻璃钢保护箱及保温箱主体是聚酯树脂玻璃钢，主要用于对生产现场就地安装的仪表如气动或电动单元组合仪表的变送器及双波纹管差压计等仪表，起到防止外部机械损伤的作用，并能保护仪表和变送器不受大气、阳光及腐蚀性气体的影响。保护箱由箱体、内部仪表托架等部件组成。保护箱及保温箱外表结构相同，区别在于保温箱内部装有电加热或蒸气加热装置。 仪表保温箱是变送器及其他仪表现场安装保护或保温设备，它具有标准化程度高、有机机械强度高、抗老化性能强、密封性能好，且造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架、滑轨、视窗门等部件组成。我公司生产的系列仪表保护（温）箱，是吸收国内外同类产品优点改进设计而成。可广泛应用于电力、化工、冶金、石油、医药、轻工等行业及其他自动化控制系统上，特别适合在强酸、强碱、盐、氨、氯气等恶劣环境下使用。 yxw/h系列仪表保护（保温）箱是变送器及其它仪表现场安装保护或保温设备,它具有标准化程度高、造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架等部件组成，保温箱结构形式与保护箱相同，所不同的是箱内装有电热管加热或蒸汽加热装置。二、产品结构特点： 1.仪表保温箱箱体由外壳（采用复合环氧树脂）玻璃钢或钢板经特殊工艺制成； 2.箱体分上箱体、下箱体（为斜面式吻合，吻合面上下端部箱体为弧型）。上下箱体用不锈钢合叶连接，由橡塑条密封，下端安装不锈钢吊扣以压紧。前开门带观察窗，有倾斜式防雨顶盖，门与箱体之间采用防溅结构，能防雨防尘，适与室内外安装 3.上箱体可向上开90°，且箱内装有开启支撑，将蝶型螺母拧紧可固定开启位置，从而方便在箱内安装和调试仪表； 4.箱内底部装有可在滑轨上前后、左右移动的仪表托架，方便调控仪表安装位置，给工程技术人员提供舒适的工作环境； 5.箱后侧有拆卸的穿管板，供穿装各种管线用。箱底用一定数量的塑料密封具电缆接头。三、产品性能：1.聚酯树脂玻璃钢的机械性能

拉伸强度	弯曲性能	冲击强度	压缩速度	自然老化年数	比重
mpa	mpa	mpa	mpa	年数	kg/m ³
209.0	320.0	16.9	230.0	8—10年	1600

2.保温性能：10—25 3.环境温度：-50—60 4.饱和蒸汽压力：0.5mpa5.伴热蒸汽消耗量：0.35—0.8kg/h6. 额定电压：220v四、产品型号尺寸：

序号	型号	外形尺寸mm

		h高度	b深度	l宽度
1	yxh-332	300	300	200
2	yxh-444	400	400	400
3	yxh-543	500	400	300
4	yxh-654	600	500	400
5	yxh-655	600	500	500
6	yxh-665	600	600	500
7	yxh-856	800	500	600
8	yxh-866	800	600	600
9	yxh-1066	1000	600	600

序号	型号	外形尺寸 (mm)			内部净空尺寸 (mm)		
		h	b	l	h	b	l
1	yxh-654a	640	500	408	570	480	390
2	yxh-665a	600	600	500	530	580	480
3	yxh-856a	800	500	600	730	480	580
4	yxh-866a	800	600	600	730	580	580
5	yxh-1056a	1000	500	600	930	480	580
6	yxh-1066a	1000	600	600	930	480	580
7	yxh-1256a	1200	500	600	1130	480	580
8	yxh-1266a	1200	600	600	1130	580	580
9	yxw-654a	640	500	408	570	480	390
10	yxw-665a	600	600	500	530	580	480
11	yxw-856a	800	500	600	730	480	580
12	yxw-866a	800	600	600	730	580	580
13	yxw-1056a	1000	500	600	930	480	580
14	yxw-1066a	1000	600	600	930	480	580
15	yxw-1256a	1200	500	600	1130	480	580
16	yxw-1266a	1200	600	600	1130	580	580

五、仪表保护（保温）箱型谱编制说明：yxw型：保温箱分为电热板伴热型（yxwd）和蒸汽管伴热型（yxwq）1.yxwd电热板伴热型仪表保温箱 电加热保温箱是由箱体、加热板、温度控制器、热敏电阻、仪表托架等几部分组成，其结构形式和保护箱相同。原理：当接通电源后，箱内加热到所需温度时，由温控器切断电源；当温度下降到一定温度时，温度控制器再次接通电源继续升温，循环反复使得箱内温度保持在一定范围内。恒温加热器主要参数：额定电压：220v 50hz额定功率：300-500w控制温度由用户设定恒温加热器可做防爆型2、yxwq蒸汽管伴热型仪表保温箱 蒸汽加热保温箱的伴热管是用金属管弯制成“s”型结构，箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成，伴热管安装在箱内为上进下出，通过蒸汽在管腔的循环而达到加热目的。伴热管材质有两种： $\phi 8 \times 1$ mm紫铜管和 $\phi 14 \times 2$ mm无缝碳钢管。选型1、由于用户现场安装固定形式各不相同，故不提供配套安装固定材料，由用户自备2、箱体采用的玻璃钢材料受热不得大于200度，避免过高的温度造成箱体变形，安装过程中请小心轻放，以防打碎玻璃。3、长期使用后，若箱体表面老化、掉漆，应及时涂刷油漆，可延长使用寿命

本产品的加工定制是是，品牌是春辉，类型是控制箱仪表盒，型号是YXWYXH，材质是玻璃钢，外形尺寸是600*500*500（mm）