

高频机、吸塑封口、压花机、高周波模具

产品名称	高频机、吸塑封口、压花机、高周波模具
公司名称	无锡国弛强包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	作用对象:吸塑泡壳 型号:高周波设备模具
公司地址	无锡市江海西路金山北科技产业园B区235-5号
联系电话	13771522137 13771532177

产品详情

本公司制作各种高周波设备吸塑泡壳封口模具，大小皆可，专做15kw以上大模具

配制参数：	
1. 日本东芝电子管，输出稳定可靠。2. 高灵敏度火花抑制电路，防止损坏模具。3. 推台式结构，省时省力，操作便捷。4. 双气缸工作台面定位装置，定位准确。5. 全套优质元器件组装，性能稳定。	
功能说明：	
1. 设计独特：本机造形新颖，压力均匀上落平稳，电路采用可编程时间控制系统，时间参数预设，可准确完成预热、熔接、冷却全部操作，且能电磁式计数。2. 振荡电流停止设定：本机输出功率可借容易调整的同调器，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接品质的均一性。3. 火花抑制：本机设有高灵敏度火花抑制电路，能准备检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度。4. 安全保护：本机设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。5. 周率稳定：本机严格按照国际“无线电干扰委员会”（CISPR）的规定，采用工业波段27.12/40.68MHz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器，对外界设备的干扰极小。	
产品参数：	
高周出力	4kw
振荡频率	27.12MHz
电源电压	ac380V
最大入力	5kVA

振荡管	e3062
整流管	hvp-14
最大压力	1t
下电极板	400 × 60 0
上下活动距离	200mm
加压方式	气压、 油压
调整方式	推盘

设计理念：

适用范围：纯pvc或含有pvc30%以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工。鞋类、腰带、商标、名牌、贴纸、相簿、名片簿、书套、档袋雨衣、雨伞、雨帆、手提袋、眼镜袋、透明衣框、空气床垫、椅背遮阳板、车门板、头枕

火花压制器

当火花产生时，本机装有特殊电子回路能自动切断高周波压制火花，使对电极和物料的伤害降到最低，同时警告灯亦发亮示警。

安全装置

当电流超过限制值时，过负荷电流继电器自动保护振荡管和整流器，同时可以避免由不当操作所引起的频率漂移。

强力式机头

经过特殊的装配踏板加压的能力，最大压力可达400kgs其强度足以应付任何情况。而且特殊部分使用起来十分如意和精确。

机头多档行程调节

当模具大小和高度不同时，可根据情况而定调整机头行程。可以节省人力负荷加工产品准确度可达98%。

本产品的加工定制是是，作用对象是吸塑泡壳，型号是高周波设备模具，规格是高周波设备模具，工艺类型是翻砂铸造模，机械性能是铜模，金相组织是铜，主要加工设备是车,铣，加工设备数量是2，加工能力是35，适用范围是医疗,电子,日用品,工艺品,餐具,手机，质量体系是内部，模具材质是铝