一体式超声波液位计超声波液位差计供电电压油水液位测量设备

产品名称	一体式超声波液位计超声波液位差计供电电压油水液位测量设备
公司名称	江苏省技控仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:技控 型号:超声波液位计
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园
联系电话	86-051786990585 13801404033

产品详情

jkcyw系列超声波液位计可采用二线制、三线制或四线制技术，供电回路和信号输出回路独立，当采用直流24v供电时，可使用一根3芯电缆线，供电负端和信号输出负端共用一根芯线；当采用交流220v供电时，或者当采用直流24v供电，要求供电回路与信号输出回路完全隔离时，应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电，具有4~20madc，高低位开关量输出。

超声波液位计应用： 1、测量流量、液位、低表压、真空和比重 2、两线制最大量程可达30m
3、四线制最大量程可达40m 4、最小分辨率1mm 5、lcd／led大显示屏 6、智能信号处理技术
7、配有高低位双继电器（仅四线制） 8、全塑料防腐外壳（防护等级lp67）
9、专利的换能器结构（小量程物位计法兰安装时，对法兰接管长度无要求）
10、简单的按键设定参数（无需等待容器排空或加满，无需附加的遥控器）
11、灵活的安装方式（螺纹/法兰、固定孔/支架） 12、交流或直流供电形式可选（仅四线制）

超声波液位计技术参数

型　号	jkcyw

图　片	
量　程	液体：0~15m/20m/30m/40m 固体：0~6m/10m /15m /25m
盲　区	0~15m：0.6m；0~20m：0.8m；0~30m：1.2m；0~40m：1.5m
精度(空气中)	量程的0．2%
电流输出	4~20ma
输出分辨率	实际量程的0．03%
输出负载	0~500ω
开关量输出	高位、低位继电器常开
继电器规格	ac250v 5a／dc30v
显示分辨率	lcm
显示方式	4位lcd液晶(字高15cm) 或6位led数码管
输入电源	dc24v(±10%)80ma或ac220v 50ma
温度补偿	全范围自动
介质温度	-45°C~+85°C
压力范围	±0．1mpa
声波束角	5°(3db)
检测周期	1秒

参数设置	3位有感按键
电缆装置	pgl3.5密封套
外壳材质	abs
传感器材质	pvc
防护等级	ip67
安装方式	螺纹(法兰)或固定孔(支架)
安装要求	探头发射面应伸出容器安装口

产品选型

jkcyw—	超声波液位计		
型　式	a	一体式两线制	
	b	一体式三线制	
	c	一体式四线制	
	d	分体式四线制精简型	
	e	分体式四线制标准型	
量 程		4	l=4m
		6	l=6m
		8	l=8m

	10	l=10m
	12	l=12m
	15	l=15m
	20	l=20m
	30	l=30m
	40	l=40m
	客户指定	l=…..m

电源电压	d	dc24v lcd液晶显示
	e	dc24v led数码管显示
	a	ac220v lcd液晶显示
探头加长		**mm

江苏省技控仪表有限公司 经销批发的畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。江苏省技控仪表有限公司经销的品种齐全、价格合理。江苏省技控仪表有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

姓名：王亮

电话：13813318111 传真：0517-86990010

地址：江苏省淮安市金湖县工业园

本产品的加工定制是是，品牌是技控，型号是超声波液位计，测量范围是联系店主，测量精度是量程的0．2%，测量管材质是abs，适用范围是联系店主