

# 磁翻板液位计常州成丰远传性防腐强选型性价比高

产品名称	磁翻板液位计常州成丰远传性防腐强选型性价比高
公司名称	常州丰业自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:常州成丰 型号:UHC-517
公司地址	江苏常州市天宁区江苏省常州市青龙乡桐家工业园15号
联系电话	86-51985327611 13861093420

## 产品详情

常州市成丰流量仪表有限公司作为流量仪表、温度仪表、压力仪表、物位仪表专业厂家，一直坚持研发新技术，研发新产品，发展技术优势，总结三十年来生产实践的经验，努力开发各种流量计量产品，形成规模化、系统化、多样化的生产格局。坚持“质量第一，用户第一”的治厂方针，贯彻gb/t19001-2000质量管理体系要求，确保产品质量长期稳定并不断提高，为用户提供优质的产品完善的服务。

常州成丰采用先进工艺生产的磁翻板液位计，用材标准，做工精细，外观精美，可附加报警及电远传功能，已取得防爆认证。防腐型液位计采用进口pvdf材料，超声波焊接工艺一体成型，可媲美进口产品，价格优势明显。

常州市成丰流量仪表有限公司可为广大用户提供磁翻板液位计定做服务，价格根据您所选的材质和测量长度面议，价格优惠，安全性高，经久耐用，生产非标产品能力强。欢迎新老客户前来询价。

磁翻板液位计使用于开放或压力容器内的液体测量，可以做到高密封、防泄露和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地全过程测量液位。无盲区，显示醒目，读数直观，测量范围大。

带远传功能 提供4-20ma信号输出 电源为24v dc 变送器工作温度 -20 -65

防爆标志：本安型：exia ct6 隔爆型：exd ct6 最大负载电阻：270

### 适用范围


工作温度： 480					
介质密度：（ 0.45-2.0 ） g/cm3					
法兰标准： hg20592-20635-97					
其它法兰标准请用户注明					
材质：普通型：不锈钢304 316l					
浮子： 304 316l					
其它材质要求请用户注明					
连接方式：旁路侧面安装法兰					
dn	20				
pn	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
可选项					
uhc-517c-					
d 输出（ 4 ~ 20 ） ma二线制变送器					
液位开关： c,e,f任选					
q 本安型， ibiict5					
b 隔爆型： diibt5					
t 配隔离安全栅					
m 电伴热装置					
a 配光柱显示仪表（ 竖式 ）					
b 配光柱显示仪表（ 横式 ）					
工作压力 mpa					
介质密度 g/cm3					
测量范围 l = mm					

6.4

### 技术参数

uhc-517c是最常用的侧装式磁性浮子液位计，适用于工作压力 6.4mpa，工作温度 480 的液体介质的液位测量。

测量范围：（ 300 ~ 15000 ） mm  
(两个法兰中心距离)

工作压力： 6.4mpa

常州成丰流量仪表有限公司生产的uhc-517系列磁性浮子液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性等“全天候”条件下安全可靠地全程测量液位。如果您选配液位变送传感器，将液位信号转换成二线制（ 4-20ma）标准信号，即可实现远距离检测，指示记录与控制。

常州成丰流量仪表的流量计品质在行业内是有口皆碑的，因为我们对产品质量的把控从“源头”--原材料采购就开始了。uhc-517c磁型浮子液位计的本体材质可采用304不锈钢和316l不锈钢，如您需要测量腐蚀性液体，我们还可以提供不锈钢内衬ptfe、pvc和pp材质的本体。各种材质都是真材实料，我们拒绝“水货”！

常州成丰仪表祝您选到称心的产品同时工作愉快！

本产品的加工定制是是，品牌是常州成丰，型号是UHC-517，测量范围是300-15000mm，测量精度是1级，测量管材质是304/316/PVC