

高清析双色石英管液位计，全功能双色石英管液位计

产品名称	高清析双色石英管液位计，全功能双色石英管液位计
公司名称	安徽华光仪表线缆有限公司
价格	2285.00/个
规格参数	品牌:欣久牌 型号:HGUGS-IIHGUGS-1
公司地址	安徽省滁州天长市铜城镇车站北路87号
联系电话	05500-7514987 15856658086

产品详情

高清析双色石英管液位计厂家直销，全功能双色石英管液位计供应

产品名称:双色石英管液位计型号：hgugs-ii hgugs-1 产品资料： 一、概述 ugs(uns)系列彩色石英管液位计(以下简称彩色液位计)是彩用国内外 Z新技术研制而成。它是利用自然光在液体中折、反射原理，借助于红、绿片，在测量时，使液相显示绿色，气相显示为红色。由于液气相显示反差大，指示鲜明清晰，所以对远距离操作和夜巡视更为有利。因此被广泛用于石油、化工、电力、冶金等行业的各种透明液体容器和锅炉上，如水、汽油、液化气、液氨、丙烷、丙稀、芳烃、酸等油品和化工原料的液位测量。同时对于两种不同介质密度的界面测量，可选用三色界面石英管液位计。三色界面石英管液位计是利用浮力与比重差的原理而设计的，石英管中的小浮子悬浮于两种介质的分界部分，由于浮子呈黑色，上下部分液体颜色有异，所以显示醒目。从而解决了一直困扰在石油化工生产过程中两种混合介质界面分辨不清的难题。它是目前国内外Z理想的直读式液位计。

二、结构原理 ugs(uns)系列彩色石英管液位计它是利用自然光在液体中折、反射原理。借助于红、绿色片，在测量时，使液相显示绿色，气相显示为红色。由于液气相显示反差大，指示鲜明清晰，所以对远距离操作和夜巡视更为有利。

三、特点 液、气相显示清晰、无盲区、密封性能好、耐高温耐高压、防粘稠、重量轻、奉命长、无泄漏。 结构简单、安装维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。

四、主要技术指标 特制的99.99% SiO_2 透明石英管，其变形点1077℃，软化点1730℃。 搞压强度1170kg/cm³，膨胀系数 5.5×10^{-7} 。经特殊工艺处理后具有耐高温、高压和优良的机械特性。 工作压力：1.6、2.5、4.0、6.4、10.0mpa 工作温度：< 520℃ 测量范围：测量范围由中心距而制定：300、500、800、1100、1400、1700、2000mm，特殊规格请注明尺寸。 伴热蒸汽夹套：工作压力0.6mpa，接管尺寸g1/2外螺纹。 接口法兰：采用化工部1997年最新颁发的hg20592~20635-97法兰标准。法兰通径dn20、dn25

, 如用户需采用其他标准(如gb、ansi等标准)可根据用户需要设计。钢球自动封闭压力：大于0.2mpa重量15~30kg。 ugs显示高度与测量范围关系表(显示高度即标尺高度)测量范围l 300 500 800 1100 1400 1700 2000显示高度h 100 300 600 900 1200 1500 1800

(咨询、选型、报价、订购) 热线：0550-7514987 移动电话：15856658086
联系人：戴经理 热销网址：www.hgybxi.com 24小时qq在线：532366095

产品价格：厂家直销 产品质量：国家标准 产品品牌：欣久牌

本产品的加工定制是是，品牌是欣久牌，型号是HGUGS-IIHGUGS-1，测量范围是300-2000mm，分辨率是99.99%SiO₂，适用范围是石油、化工、电力、冶金等行业的各种透明液体容器和锅炉上，规格是L=300-2000MM