

有机玻璃油面计水箱水位计亚克力液位计oil guageKL-YC-80

产品名称	有机玻璃油面计水箱水位计亚克力液位计oil guageKL-YC-80
公司名称	宿迁市科灵机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:科灵 型号:KL-YC-80
公司地址	宿豫区保安乡保安村
联系电话	18936956176

产品详情

适用范围：

一般用来观察液压泵的油箱液压油的存量多少，装在油箱的外侧醒目位置显示油量多少。

根据油箱的介质不同，配备了不锈钢（sus304）、镀镍、镀铬、镀锌、尼龙（pa66）等空心螺栓备用，中间配备浮球，更加醒目。

非标订做，我们常见规格（空心螺栓孔距，单位mm）有：

60、80、100、150、200、250、400、500，其他尺寸可以现做，备货周期1-3天。

尼龙（pa66）等空心螺栓备用

工作原理：安装在被测介质外面，通过带孔螺栓连接在储液容器上，随着溶液上下变化，带动管柱内溶液上下移动，从而显示容器内的液体流量。

使用范围：广范应用于机械、电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品、餐饮等行业生产过程中的液位测量与控制。

特点：

1.采用pmma材质，在热带气候下暴晒多年，透明度和色泽度变化很小。2.pmma耐稀无机酸，去污液、油、脂和弱碱的性能优良，耐无机酸中等。

3.与显影液不起反应。

4.适合容器内液体介质的液位、界面的测量。

5.指示新颖，读数直观、醒目，精确度高。6.测量范围大，不受贮槽高度的限制。7.液位计与被测介质隔离，密封性好，可靠性高，使用安全。8.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源。

9.可以装铝壳。铝壳液位计安装螺丝在外面，这样有利于检修与更换。

注意事项：

1.不能接触醇、酮、芳烃、氯化烃等有机溶剂，会被强碱和温热的naoh、koh侵蚀。

2.螺丝扭力不得超过40n.m。

技数参数：

材质：亚克力

测量范围：50-2000mm（可根据客户要求定做）

水压测试：10mpa

抗拉强度：60-75mpa

冲击强度：12-13kj/m²

耐温：95 ° c

防腐性：高

形状：方形

本产品的加工定制是是，品牌是科灵，型号是KL-YC-80，适用机械是液压、冷却用油箱、水箱