

定制磁翻板液位计、UHZ系列磁浮子翻柱式液位计

产品名称	定制磁翻板液位计、UHZ系列磁浮子翻柱式液位计
公司名称	无锡亿吉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿吉 型号:UHZ
公司地址	宜兴市高塍镇高和路8号
联系电话	13771329760

产品详情

用途

磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。我公司生产的系列液位计可以做到高密封，防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板（管）液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷，且全过程测量无盲区，显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1cr18ni9ti、316l、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti衬ptfe（聚四氟乙烯）、pvc、pp等材料及进口元件，具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。

原理

磁性浮子液位计（也可称为磁翻板液位计）根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时，液位计本体管中的磁性浮子也随之升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器，驱动红、白翻柱翻转180°，当液位上升时翻柱由白色转变为红色，当液位下降时翻柱由红色转变为白色，指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度，从而实现液位清晰的指示。

主要技术参数

测量范围：300mm ~ 20000mm

安装形式:侧面安装;顶部安装;底部安装.订货时请说明.

本体材质：pvc、pp、聚四氟乙烯、sus304、sus316、特殊介质可定做

仪表结构：侧装、顶装及保温夹套型

显示方式：1.现场直读;

2.上下限报警(输出信号:常开或常闭);

3.远程传输(输出信号4—20ma).

连接方式：螺纹连接、法兰连接等

介质温度：-20 ~ 150

测量精度：±10mm.

介质密度：液位：0.5g/cm³ 界位：1- 2 0.25g/cm³

公称压力：0~2.45mpa、2.45mpa~9.6mpa

防护等级：ip65电源引入口：m20×1.5（内螺纹）

本产品的加工定制是是，品牌是亿吉，型号是UHZ，测量范围是300mm~20000mm，规格是500-10000，厂商是亿吉，含量是100，材质是UPVC