

UYT-96型 普通型静压式液位计 全不锈钢结构

产品名称	UYT-96型 普通型静压式液位计 全不锈钢结构
公司名称	济南启科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QiKe/启科 型号:UYT-96
公司地址	济南市槐荫区段北办事处八里桥居91号
联系电话	053185966860

产品详情

uyt-96是专门针对水位和油位测量而设计的一种投入式液位计。采用一体化不锈钢全密封配合进口优质陶瓷压阻压力传感器部件，体积小，抗过载能力强、防腐性能好、稳定性高。可广泛应用于石油、化工、电力、矿山、制药、水厂等行业。主要特点 · 全不锈钢结构 · 防护等级可达ip68

- 采用坚固的陶瓷敏感膜片与液体大面积接触、不易堵塞
- 进口陶瓷压阻传感器、抗腐蚀、抗冲击、抗磨损,具有高精度、高稳定性
- 二线制输出、安装方便、无维护 结构材料 传感器膜片：96%氧化铝陶瓷 壳体：不锈钢316l.ptfe 密封件：氟橡胶 橡胶套管：丁晴橡胶 电缆： 7.5mm聚乙烯（或聚氨脂）

技术指标 测量范围：0~20m h₂o 过载能力：100倍fs 精度等级：0.2级、0.5级 工作电压：24vdc
输出信号：4~20ma 负载电阻： 750 量程迁移：10：1 温度误差：±0.015%fs/

稳定性误差:±0.2%fs/年 温补范围:0~+70 环境温度:-30~+70 储存温度:-30~+85

本产品的加工定制是否，品牌是QiKe/启科，型号是UYT-96，测量范围是0~20mH₂O，供电电压是24VDC，精度等级是0.2级、0.5级，负载电阻是 750 ，输出信号是4~20mA