

贵阳学通UYT-88静压式液位计

产品名称	贵阳学通UYT-88静压式液位计
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:学通 型号:UYT-88
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦B栋1楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

uyt-88防腐型静压式液位计是在uyt-86普通型基础上经过改进而成的。它除了完全兼容普通型所能测的液体以外，它主要是针对强酸、强碱环境要求下的新一代静压式液位计。防腐型液位计适用大直径陶瓷电容式压力传感器，有利于防止腐蚀液体的凝结。传感器电缆全部采用优质耐腐蚀材料制作，全封闭结构，无机械密装。该液位计内置温度传感器不断测量介质的温度并进行温度补偿，由于传感器采用陶瓷衬底，所以彻底解决了扩散硅式传感器过载能力差的缺点，是很好的升级换代产品。主要特点

- 全防腐型封装，超强耐酸碱
- 干式陶瓷膜片，不受安装方向影响，不会产生工业污染
- 可进行大的量程迁移（10：1）
- 高精度和高稳定性
- 工作温度范围宽
- 响应迅速、无迟滞现象

结构材料：传感器膜片：96%氧化铝陶瓷 壳体：聚四氟乙烯 密封件：氟橡胶 橡胶套管：聚四氟乙烯 电缆：7.5mm聚乙烯导气电缆技术指标 测量范围：2.5kpa~7mpa 过载能力：100倍fs 精度等级：0.1级、0.2级 工作电压：24vdc 输出信号：4~20ma 负载电阻：750 量程迁移：10：1 温度误差：±0.01%fs/ 稳定性误差：±0.1%fs/年 温补范围：-20~+80 环境温度：-30~+70 储存温度：-30~+85

本产品的加工定制是是，品牌是学通，型号是UYT-88，测量范围是0-8，分辨率是0.01，供电电压是220,D C24，外形尺寸是6（mm），防爆等级是IP68，测量精度是0.01